




Anybus ProfiHub B5+

货号: 17020R

对于PROFIBUS网络设计，ProfiHub B5+提供了一个可靠而强大的骨干解决方案，具有强大的消息检查功能以及可选的通信和电源冗余。



高效的网络分段，集成诊断功能，直至最后一台设备

特点和优点

✓ 诊断从设备

能够使用 ComBricks 显示诊断消息，直至最后一个设备

✓ 兼容不同的应用速度

中继器是透明的，可以轻松处理从9.6Kbps到12Mbps的连接速度

✓ 网络分段

通过创建隔离的分段来提高网络可靠性



常规	
净宽 (mm)	167
净高 (mm)	113
净深 (mm)	35
净重 (g)	660
包装宽度 (mm)	16
包装高度 (mm)	6
填充深度 (mm)	26
包装重量 (g)	664
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	70
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	275 mA
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	275 mA
输入电压 (V)	9...31 VDC
电源线直径 (mm)	< 2.5 mm ²
反极性保护	是的
保修 (年)	1 Year
标识和状态	
产品 ID	17020R
原产国	荷兰 ()
海关编码	8471800000



标识和状态

双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

包含电池	不
------	---

认证和标准

防护等级 IP	IP20
CE	是的
催化 裂化	是的
UL认证	是的
WEEE类别	IT和电信设备