



Anybus ComBricks 1通道 RS485示波器中继器

货号: 101-201410C

RS 485-IS 安全栅是唯一可用于从安全区域通过以太网远程
监控 IS 网段的产品。

支持远程访问网络内的 IS 区域



特点和优点

✓ 满足所有期望

它符合 IS 段中 PROFIBUS DP 的规范，可驱动 31 个 RS 485-IS PROFIBUS DP 设备。

✓ 集成示波器

Anybus ProfiTrace 和示波器是集成的，也适用于本质安全。



Anybus ComBricks 1通道RS485示波器中继器

常规

净重 (g)	187
包装宽度 (mm)	6
包装高度 (mm)	14
填充深度 (mm)	20
包装重量 (g)	265
工作温度 °C Min	-20
工作温度 °C Max	60
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	450 mA
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	750 mA
电源线直径 (mm)	< 2.5 mm ²
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	1 Year

标识和状态

产品 ID	101-201410C
原产国	荷兰 ()
海关编码	8471800000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99



Anybus ComBricks 1通道RS485示波器中继器

物理特征

包含电池	不
------	---

认证和标准

防护等级 IP	IP20
符合 RoHS 规范	是的
CE	是的
催化裂化	是的
UL认证	是的
WEEE类别	IT和电信设备