Anybus EtherMIRROR 1G

Artikelnummer: 513-00032

Der EtherMIRROR 1G ist eine transparente Messstelle für alle industriellen Netzwerke, die auf PROFINET oder EtherNet/IP laufen.

Ermöglichen Sie schnell messende Access Points in Ihrem Industrienetzwerk.

Funktionen und Vorteile

Vollduplex-Spiegelanschluss für sofortigen Zugriff

Der EtherMIRROR ermöglicht das einfache Anzapfen von Access Pointen innerhalb Ihres Netzwerks für die mobile Überwachung oder Fehlerbehebung mit einem einzigen Kabel

Kompatibel für Netzwerke mit einer Netzwerkgeschwindigkeit von bis zu 1 Gbit

Der EtherMIRROR kann einfach in Ihrem Industrienetzwerk mit PROFINET, EtherNet/IP und/oder Industrial Ethernet eingesetzt werden.

Anybus EtherMIRROR 1G

Allgemeine

Nettogewicht (g)	413
Verpackungsbreite (mm)	15
Verpackungshöhe (mm)	6
Verpackungstiefe (mm)	22
Verpackungsgewicht (g)	416
Betriebstemperatur °C Min.	0
Betriebstemperatur °C Max.	70
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	120
Aktueller Verbrauchstypwert bei Vcc Nom (mA)	90 mA
Aktueller Verbrauchsmaximalwert bei Vcc nom (mA)	90 mA
Leistungsaufnahme (W)	90 mA
Eingangsspannung (V)	20 - 30 VDC
Durchmesser des Stromkabels (mm)	< 2.5 mm²
Verpolungsschutz	Ja
Montage	DIN rail mount (bracket included)
Gehäusematerialien	Aluminium
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	1 Year

Anybus EtherMIRROR 1G

Identifizierung und Status

Produkt-ID	513-00032
Herkunftsland	Frankreich
HS-Code	8471800000
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP20
CE	Ja
UL	Ja
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung