



Anybus T1终结器

货号: 101-00211A

T1 端接器为基于 RS 485 的 PROFIBUS 网段提供有源端接。

管理和减少 PROFIBUS DP RS-485 上的端接故障

特点和优点

- ✓ **支持所有 PROFIBUS RS 485 协议的有源终端**
390 / 220 / 390 欧姆兼容所有波特率 (9.6kbps -12Mbps)
- ✓ **带 LED 指示灯的冗余电源**
两个电源连接器，每个电源的可用性都带有状态 LED 指示。失去电源时，电源自动接管，不会延迟。
- ✓ **螺丝端子端口和 DB9 端口**
用于 PROFIBUS DP 段的螺钉端子端口和用于使用 ProfiTrace 等诊断工具测量信号的附加 DB9 端口



Anybus T1终结器

常规	
净宽 (mm)	55
净高 (mm)	106
净深 (mm)	33
净重 (g)	120
包装宽度 (mm)	8
包装高度 (mm)	6
填充深度 (mm)	11
包装重量 (g)	175
工作温度 °C Min	-20
工作温度 °C Max	60
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	65 mA
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	65 mA
输入电压 (V)	19...28 VDC
电源线直径 (mm)	<2.5 mm ²
反极性保护	是的
保修 (年)	1 Year
标识和状态	
产品 ID	101-00211A
原产国	荷兰 ()
海关编码	8471800000



Anybus T1终结器

标识和状态	
双重用途	不
出口管制分类编号（ECCN）	EAR99
物理特征	
包含电池	不
认证和标准	
防护等级 IP	IP20
CE	是的
催化 裂化	是的
UL认证	是的
WEEE类别	IT和电信设备