

松下ECOi、PACi、ECOg / PAC、VRF系统到家庭自动化应用

货号: IN770AIR00SO000

Panasonic 应用程序经过专门设计，允许从家庭自动化系统对 Panasonic ECOi、PACi、ECOg / PAC、VRF 系统进行双向控制和监控。该解决方案允许从单个接口集成多达 64 台室内机。



松下到家庭自动化

特点和优点

✔ IP 家庭自动化集成

由于我们开放的 ASCII 协议，可以轻松实现任何 IP 家庭自动化系统的集成。

✔ 直接以太网连接

该接口通过以太网直接连接到家庭的本地 IP 网络，

✔ 室外机信号

分配给室外机的信号可用于集成。

✔ 驱动程序兼容性

Intesis网页上提供了各种兼容的驱动程序。

✔ 直接进入室外机

连接很简单，因为接口直接连接到室外机的通信总线。

 自动识别

扫描功能可用于自动识别VRF系统中存在的单元。

✔ 多 TCP 客户端支持

该接口最多支持 6 个 TCP 客户端（传入套接字）。

✔ Intesis MAPS的调试友好型方法

模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。

松下ECOi、PACi、ECOg / PAC、VRF系统到家庭 自动化应用



常规	
净宽 (mm)	106
净高 (mm)	58
净深 (mm)	90
净重 (g)	240
包装宽度 (mm)	130
包装高度 (mm)	85
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	550
工作温度 °C Min	-10
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 (W)	127
输入电压 (V)	For DC: 12 .. 36 VDC $\pm 10\%$, Max: 250 mA For AC: 24 VAC $\pm 10\%$, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	最多16个室内机和最多16个室外机。
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关和安装手册

松下ECOi、PACi、ECOg / PAC、VRF系统到家庭自动化应用



常规

安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	IN770AIR00SO000_WMP_PAN
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征


包含电池	不
电池描述	二氧化锰锂纽扣电池。

认证和标准

ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UKCA公司	是的
UKPSTI	是的
UL认证	是的
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例



集成示例。



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化