

Sixnet® EB-5ES 非管理型 5 端口 PoE 工业交换机

货号: EB-5ES-PSE-1

Sixnet® 非管理型 5 端口 PoE 工业交换机 是一款坚固耐用的即插即用交换机，支持通过以太网供电的铜缆端口，专为需同时传输数据与电力的安防及自动化应用设计。配备 5 个 10/100BaseTX RJ-45 端口，其中 4 个端口支持 PoE 供电。



5 端口非管理型以太网交换机，具有 4 个 PoE 铜缆端口和光纤连接

特点和优点

- ✓ **通过 PoE 功能简化网络部署**
单一解决方案即可通过 PoE 功能轻松扩展您的网络。适用于视频、安全和控制应用。
- ✓ **自动检测功能简化配置流程**
RJ-45 端口支持自动速率协商、MDIX 自适应、双工模式及流量控制，可自动识别 POE 供电设备，并具备过温、过流及过压/欠压检测功能。
- ✓ **适用于工业环境**
严苛工业环境中持久高性能。可靠性高，平均无故障时间超 100 万小时。
- ✓ **领先的工业环境认证**
符合 IEEE 802.3 af 标准。通过 UL I 类 2 区认证以及 CE 和 CSA 危险环境认证。通过 ABS 船级认证。工作温度为 -40 °C 至 75 °C。
- ✓ **5 端口以太网交换机，4 路 PoE 输出**
2 个 10/100BaseT (X) RJ-45 端口，含 4 个工业 PoE 源输出。
- ✓ **紧凑型 DIN 导轨或直接面板安装**
纤薄且易安装。采用耐用的 IP30 级 Lexan 外壳，用于 DIN 导轨或直接面板安装。
- ✓ **LED 状态监控**
LED 指示灯显示 PoE 电源、以太网链路连接和电源故障状态。

Sixnet® EB-5ES 非管理型 5 端口 PoE 工业交换机



常规

净重 (g)	136.2
包装重量 (g)	136.2
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	75
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
相对湿度	5% 至 95% (无冷凝)
输入电压 (V)	10-30 VDC
安装	DIN rail mount (bracket included), Panel mount
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	EB-5ES-PSE-1
原产国	台湾省 (中国)
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	5 个 RJ45 (4x PoE (PSE)) 端口
SD卡插槽	无
U盘	无

Sixnet® EB-5ES 非管理型 5 端口 PoE 工业交换机



物理特征	
包含电池	不
认证和标准	
符合 RoHS 规范	是的
CE	是的
催化 裂化	是的
UKCA公司	不
UL认证	是的
ATEX	不
DNV	不
KC	不
振动和楔块	IEC60068-2-6, -27 & -32