

 Company Logo

Sixnet® EB-PSE-24V-1B, Mode A Power Injector

Artikelnummer: EB-PSE-24V-1B

Der Sixnet 2-Port PoE-Injektor überträgt Daten und Strom ganz einfach mit diesem unmanaged Plug-and-Play-Midspan-Injektor. Ideal für industrielle Kontroll- und Videosicherheitsanwendungen. Insgesamt zwei Ports mit einem leistungsstarken Auto-Sensing-PoE-Port. Leistung, Langlebigkeit und volle IEEE 802.3 af-Konformität.



Übertragen Sie Daten und Strom über ein einziges Kabel mit dem 2-Port-PoE-Injektor

Funktionen und Vorteile



Sixnet® EB-PSE-24V-1B, Mode A Power Injector

Allgemeine

Nettogewicht (g)	204.1164
Verpackungsgewicht (g)	238.1164
Betriebstemperatur °C Min.	-40
Betriebstemperatur °C Max.	75
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme (W)	10
Eingangsspannung (V)	18-30 VDC @ 20 Watts max
Montage	DIN rail mount (bracket included)
Gehäusematerialien	Kunststoff
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	5

Identifizierung und Status

Produkt-ID	EB-PSE-24V-1B
Herkunftsland	Taiwan (Provinz China)
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Physikalische Merkmale

SD-Kartensteckplatz	Nein
---------------------	------



Sixnet® EB-PSE-24V-1B, Mode A Power Injector

Physikalische Merkmale

Flash Drive	Nein
Enthält Batterie	Nein

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP30
RoHS-konform	Nein
CE	Ja
FCC	Ja
UKCA	Nein
UL	Ja
ATEX	Ja
DNV	Nein
KC	Nein
Mean Time Before Failure (MTBF)	> 1 Mio.
Vibration und Stoßfestigkeit	Schock: IEC60068-2-27; Vibration: IEC60068-2-6