



Sixnet® EB-PD-UPS-1 PoE 至 14 VDC 分离器

货号: EB-PD-UPS-1

Sixnet 双端口 PoE 分离器 可通过 PoE 线路为非 PoE 或非以太网设备供电。此紧凑型超坚固工业分路器提供 隔离式 14 VDC 电源，以太网输出可连接传统以太网设备。配备 1 个 10/100BaseTX 端口 和 1 个 PoE 端口，实现可靠便捷的使用体验。



无需升级现有非 PoE 以太网设备即可享受 PoE 优势

特点和优点

- ✓ **连接并供电非 PoE 设备**
支持为 12/14 VDC 非 PoE 设备 供电或为 12 VDC 电池充电（用于 UPS 备用电源）（14 VDC 输出）。
- ✓ **高性能与高速传输**
全线路速通信，最高支持 15.4 瓦功率（具体取决于线缆及供电设备）。
- ✓ **LED 状态监控**
绿色 LED 指示灯 显示电源通断状态。
- ✓ **非管理型即插即用**
无需复杂配置，开箱即用。
- ✓ **双端口设计，灵活适配**
1 个 RJ-45 PoE 端口（数据与电源输入）及 1 个 RJ-45 端口（数据输出）。
- ✓ **IP30 防护等级外壳**
紧凑易安装设计，采用 聚碳酸酯材质，支持 DIN 导轨或面板直接安装，耐受严苛工业环境。尺寸：4 英寸 × 1 英寸 × 3.3 英寸。
- ✓ **行业权威认证**
符合 IEEE 802.3 af 标准，通过 UL Class I Division 2（危险环境认证）、CE、CSA 认证，工作温度范围 -40 °C 至 75 °C。



Sixnet® EB-PD-UPS-1 PoE 至 14 VDC 分离器

常规	
净重 (g)	113.5
包装重量 (g)	113.5
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	75
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
相对湿度	5% 至 95% (无冷凝)
输入电压 (V)	14 VDC, 0.93 Amps
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	5
标识和状态	
产品 ID	EB-PD-UPS-1
原产国	台湾省 (中国)
海关编码	8517620000
双重用途	不
物理特征	
SD卡插槽	无
U盘	无
包含电池	不



Sixnet® EB-PD-UPS-1 PoE 至 14 VDC 分离器

认证和标准	
防护等级 IP	IP30
符合 RoHS 规范	不
CE	是的
催化裂化	是的
UKCA公司	不
UL认证	是的
ATEX	是的
DNV	不
KC	不
Mean Time Before Failure (MTBF)	>100 万
振动和楔块	冲击： IEC60068-2-27； 振动： IEC60068-2-6