

 Company Logo

Sixnet® EB-PSE-48V-2B, Modus A Power Injector

Artikelnummer: EB-PSE-48V-2B

Der Sixnet 4-Port PoE-Injektor überträgt Daten und Strom ganz einfach mit diesem unmanaged Plug-and-Play-Midspan-Injektor. Ideal für industrielle Kontroll- und Videosicherheitsanwendungen. Insgesamt vier Ports mit zwei leistungsstarken Auto-Sensing PoE-Ports. Leistung, Langlebigkeit und volle IEEE 802.3 af-Konformität.



Übertragen Sie Daten und Strom über ein einziges Kabel mit dem 4-Port-PoE-Injektor

Funktionen und Vorteile

Sixnet® EB-PSE-48V-2B, Modus A Power Injector



Allgemeine

Nettogewicht (g)	226.796
Verpackungsgewicht (g)	226.796
Betriebstemperatur °C Min.	-40
Betriebstemperatur °C Max.	75
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme (W)	10
Eingangsspannung (V)	45-56 VDC @ 31 Watts max
Montage	DIN rail mount (bracket included)
Gehäusematerialien	Kunststoff
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	5

Identifizierung und Status

Produkt-ID	EB-PSE-48V-2B
Herkunftsland	Taiwan (Provinz China)
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein

Physikalische Merkmale

SD-Kartensteckplatz	Nein
Flash Drive	Nein

Sixnet® EB-PSE-48V-2B, Modus A Power Injector



Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP30
RoHS-konform	Nein
CE	Ja
FCC	Ja
UKCA	Nein
UL	Ja
ATEX	Ja
DNV	Nein
KC	Nein
Mean Time Before Failure (MTBF)	> 1 Mio.
Vibration und Stoßfestigkeit	Schock: IEC60068-2-27; Vibration: IEC60068-2-7