



Company Logo

Sixnet® EB-PD-24V-1 PoE- zu-24-VDC-Splitter

Artikelnummer: EB-PD-24V-1

Der Sixnet 2-Port-PoE-Splitter versorgt Nicht-PoE- oder Nicht-Ethernet-Geräte über Ihre PoE-Zeilen mit Strom. Diese platzsparenden, ultra-robusten industriellen PoE-Splitter erzeugen isolierten 24 VDC-Strom, und der Ethernet-Ausgang kann an jedes herkömmliche Ethernet-Gerät angeschlossen werden. Ein 10/100BaseTX-Port und ein PoE-Port sorgen für eine zuverlässige und vereinfachte Nutzung.



Nutzen Sie alle Vorteile von PoE, ohne Ihre vorhandenen nicht PoE-fähigen Ethernet-Geräte aufrüsten zu müssen.

Funktionen und Vorteile



Sixnet® EB-PD-24V-1 PoE-zu-24-VDC-Splitter

Allgemeine	
Nettogewicht (g)	204.1164
Verpackungsgewicht (g)	204.1164
Betriebstemperatur °C Min.	-40
Betriebstemperatur °C Max.	75
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Eingangsspannung (V)	24 VDC, 0.54 Amps
Montage	DIN rail mount (bracket included)
Gehäusematerialien	Kunststoff
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	5
Identifizierung und Status	
Produkt-ID	EB-PD-24V-1
Herkunftsland	Taiwan (Provinz China)
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein
Physikalische Merkmale	
SD-Kartensteckplatz	Nein
Flash Drive	Nein
Enthält Batterie	Nein

Sixnet® EB-PD-24V-1 PoE-zu-24-VDC-Splitter



Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP30
RoHS-konform	Nein
CE	Ja
FCC	Ja
UKCA	Nein
UL	Ja
ATEX	Ja
DNV	Nein
KC	Nein
Mean Time Before Failure (MTBF)	> 1 Mio.
Vibration und Stoßfestigkeit	Schock: IEC60068-2-27; Vibration: IEC60068-2-6