

# N-Tron® 7018FX2-ST Managed 18-Port Industrial Ethernet Switch

**Artikelnummer: 7018FX2-ST**

Der N-Tron® Managed Industrial Ethernet Switch mit 18 Ports unterstützt Sie bei der Bereitstellung und Verwaltung von Netzwerk- und Fernüberwachungsfunktionen über einen Webbrowser, einschließlich automatischer IGMP-Konfiguration, Diagnose und Ringkonfiguration. Dank des robusten Metallgehäuses ist er ideal für raue und abgelegene Standorte geeignet. Vierzehn 10/100-Kupfer-Ports + 2 integrierte 100Base 2km, Multimode-Glasfaser-Ports mit ST-Anschlüssen + 2 optionale Gigabit-SFP-Ports.

*High-Performance 18-Port Managed-Ethernet-Switch für industrielle Konnektivität mit Gigabit-Uplink-Ports*

## Funktionen und Vorteile

# N-Tron® 7018FX2-ST Managed 18-Port Industrial Ethernet Switch



## Allgemeine

Nettogewicht (g)	2038.5
Verpackungsgewicht (g)	2038.5
Betriebstemperatur °C Min.	-40
Betriebstemperatur °C Max.	70
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Eingangsspannung (V)	10-30 VDC
Maximale Installationshöhe (m)	3048
Montage	DIN rail mount (bracket included)
Gehäusematerialien	Metallgehäuse
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	3

## Identifizierung und Status

Produkt-ID	7018FX2-ST
Herkunftsland	Vereinigte Staaten von Amerika
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein

## Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	14x RJ45, 2x ST, 2x optional SFP
Top Wiring Clearance (mm)	25.4

# N-Tron® 7018FX2-ST Managed 18-Port Industrial Ethernet Switch



## Physikalische Merkmale

Front Wiring Clearance (mm)	101.6
Enthält Batterie	Nein

## Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP20
RoHS-konform	Ja
CE	Ja
FCC	Ja
UKCA	Nein
UL	Ja
ATEX	Nein
DNV	Nein
KC	Nein
Mean Time Before Failure (MTBF)	> 2 Millionen
Vibration und Stoßfestigkeit	Schock: 200g @ 10ms; Vibration: 50g, 5-200Hz, Triaxial