Product Banner

Company Logo

N-Tron® 1003GX2-LX-10 Unmanaged 3-Port-Gigabit-Industrial-Ethernet-Switch

Artikelnummer: 1003GX2-LX-10

Der N-Tron® Unmanaged 3-Port Gigabit Industrial Ethernet Switch erfüllt problemlos die Anforderungen der Datenerfassung. Das robuste Metallgehäuse hat eine kompakte Grundfläche. Plug-and-Play-Betrieb macht die Einrichtung einfach. Kompromisslose Leistung für Hochgeschwindigkeits-Layer-2-Switching in rauen Industrieumgebungen. Ein 10/100/1000 BaseT RJ-45-Port + zwei 1000BaseLX Singlemode, 10km SFP-Transceiver.

Robuster unmanaged Gigabit-Switch für die Datenerfassung mit 2 NTSFP-LX-10 Singlemode-Glasfasertransceivern

Funktionen und Vorteile

N-Tron® 1003GX2-LX-10 Unmanaged 3-Port-Gigabit-Industrial-Ethernet-Switch

Banner

Allgemeine

Nettogewicht (g)	770.1
Verpackungsgewicht (g)	770.1
Betriebstemperatur °C Min.	-40
Betriebstemperatur °C Max.	85
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Relative Luftfeuchtigkeit	10 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Eingangsspannung (V)	10-30 VDC
Maximale Installationshöhe (m)	3048
Montage	DIN rail mount (bracket included)
Gehäusematerialien	Metallgehäuse
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	3

Identifizierung und Status

Produkt-ID	1003GX2-LX-10
Herkunftsland	Vereinigte Staaten von Amerika
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein

Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	1x RJ45, 2x SFP LC Duplex Gigabit Glasfaser-Ports
Top Wiring Clearance (mm)	25.4

N-Tron® 1003GX2-LX-10 Unmanaged 3-Port-Gigabit-Industrial-Ethernet-Switch

Banner

Physikalische Merkmale

Front Wiring Clearance (mm)	101.6
SD-Kartensteckplatz	Nein
Flash Drive	Nein
Enthält Batterie	Nein

Bluetooth-Funktionen

Nettodatendurchsatz	Bis zu 6,0 Gbit/s

Zertifizierungen und Standards

RoHS-konform	Ja
CE	Ja
FCC	Ja
UKCA	Nein
UL	Ja
ATEX	Nein
DNV	Ja
KC	Nein
Mean Time Before Failure (MTBF)	> 2.000.000 h