

## 适用于任何带红外接收器的空调的AC Cloud Control网关

货号: INWFIUNI001I000

该网关提供了一种基于云的解决方案，用于通过红外接收器远程控制空调机组。AC Cloud Control是一个移动/网络应用程序，用于从一个仪表板对多品牌和多站点项目进行专业控制，增强用户体验并优化建筑的能源使用。



通过功能强大的应用程序-1室内机远程控制任何红外空调机组

### 特点和优点

#### ✓ 节能高效，智能交流控制

使用365天日程安排日历、状态检测器或窗口联系人来执行自动化场景，优化能源使用。

#### ✓ 空调系统的预测性维护

AC Cloud Control网关记录空调机组的运行时间，以便根据空调制造商的规范安排维护或过滤器清洁。这将延长空调系统的使用寿命。

#### ✓ 可扩展的空调系统集中控制

从单个仪表板控制多个位置的不同品牌和型号的空调机组。根据需要轻松添加或删除空调机组，无需更改基础设施。

#### ✓ 最大限度地监督空调系统

空调机组可以通过本地遥控器和空调云控制系统同时控制。限制操作模式和温度设置，以避免不当使用空调系统。

#### ✓ 空调机组的反馈

网关的内置红外接收器读取手持遥控器命令，并将空调机组的状态报告给AC Cloud Control。这实现了双向通信。

#### ✓ 多用户控制

创建多个帐户，根据每个用户配置文件分配访问权限。你决定谁有控制权，他们有多大的权力。

#### ✓ 避免布线工作，降低安装复杂性

此网关使用Wi-Fi本地网络连接到云，它通过IR与空调单元通信，并通过蓝牙进行配置。

#### ✓ 连接、共享数据，改善空调系统的运行

AC云控制可以与第三方系统集成，如IFTTT、Google Assistant、Alexa、Siri Shortcuts或专业的REST API。

# 适用于任何带红外接收器的空调的AC Cloud Control网关



| 常规          |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 净宽 (mm)     | 34                                                                           |
| 净高 (mm)     | 54                                                                           |
| 净深 (mm)     | 12                                                                           |
| 净重 (g)      | 70                                                                           |
| 包装宽度 (mm)   | 150                                                                          |
| 包装高度 (mm)   | 90                                                                           |
| 填充深度 (mm)   | 82                                                                           |
| 包装重量 (g)    | 345                                                                          |
| 工作温度 °C Min | 0                                                                            |
| 工作温度 °C Max | 60                                                                           |
| 容量          | 1台室内机                                                                        |
| 安装条件        | 将网关安装在墙上或放置在室内机附近的桌面上，以确保两者都能接收到红外遥控器的信号。使用鹦鹉模式确认网关和室内机之间有清晰的视线。             |
| AC 型号兼容性    | Compatible with any air conditioner unit equipped with an infrared receiver. |
| 交付内容        | 通用IR WIFI控制器，安装手册和质保文件，电源（欧盟、英国、美国、澳大利亚头），电源连接附加电缆。                          |
| 安装          | Wall mount                                                                   |
| 外壳材料        | 塑料                                                                           |
| 保修 (年)      | 3 years                                                                      |
| 包装材料        | 硬纸板                                                                          |
| 标识和状态       |                                                                              |
| 产品 ID       | INWFIUNI001I000                                                              |

# 适用于任何带红外接收器的空调的AC Cloud Control网关



| 标识和状态          |            |
|----------------|------------|
| 原产国            | 西班牙        |
| 海关编码           | 8517620000 |
| 双重用途           | 不          |
| 出口管制分类编号（ECCN） | EAR99      |
| 物理特征           |            |
| 包含电池           | 不          |
| 认证和标准          |            |
| ETIM分类         | EC001604   |
| CE             | 是的         |
| CB             | 是的         |
| UL认证           | 是的         |
| WEEE类别         | IT和电信设备    |

