Anybus ComBricks 4通道继电器

货号: 101-210210

Anybus ComBricks 4通道继电器模块5 A - 230 VAC Type 1是标准的4通道继电器模块，带有常开和常闭连接器。可由 Web 服务器、DP 从站或 PROFINET IO 设备控制。



确保机器对关键总线问题做出快速、独立的响应，从而提高应用的安全性。

特点和优点

即时通知

继电器可以通过ComBricks网络服务器进行配置，因此如果电压低于标准，也会发出通知

永远不要丢失您的设置

继电器模块保存配置的设置，因此即使在复位或断电后，保存的设置也会恢复。

广泛的兼容性

继电器模块可以连接到多个设备，例如电源开关、I/O 设备、备份系统、LET 塔和门，甚至

Anybus ComBricks 4通道继电器



常规

净重 （g）	157
包装宽度 （mm）	6
包装高度 （mm）	14
填充深度 （mm）	20
包装重量 （g）	248
工作温度 °C Min	-20
工作温度 °C Max	60
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 （mA）	225 mA
电流消耗 Vcc 标称值 （mA）时的最大值	500 mA
电源线直径 （mm）	< 2.5 mm²
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修（年）	1 Year

标识和状态

产品 ID	101-210210
原产国	荷兰 （）
海关编码	8471800000
双重用途	不

物理特征

SD卡插槽	SD

Anybus ComBricks 4通道继电器



物理特征

包含电池	不

认证和标准

防护等级 IP	IP20
符合 RoHS 规范	是的
产品认证信息	CE, UKCA, UL, FCC, EMC, RoHS
WEEE类别	IT和电信设备