Anybus ComBricks 4-Kanal-Relais



Artikelnummer: 101-210210

Das Anybus ComBricks 4-Kanal-Relaismodul 5 A - 230 VAC Typ 1 ist ein Standard-4-Kanal-Relaismodul mit Öffner- und Öffner-Anschlüssen. Kann über den Webserver, DP-Slave oder PROFINET-IO-Device gesteuert werden.

Sorgen Sie für eine schnelle und unabhängige Reaktion der Maschine auf kritische Busprobleme und erhöhen Sie so die Sicherheit in Anwendungen.

Funktionen und Vorteile

Sofortige Benachrichtigung

Die Relais können über den ComBricks-Webserver konfiguriert werden und melden somit auch, wenn die Spannung unter den Standard fällt

Verlieren Sie niemals Ihre Einstellungen

Das Relaismodul speichert die konfigurierten Einstellungen, sodass die gespeicherten Einstellungen auch nach dem Zurücksetzen oder Ausschalten wiederhergestellt werden.

Breites Spektrum an Kompatibilität

Das Relaismodul kann an verschiedene Geräte angeschlossen werden, wie z. B. Leistungsschalter, E/A-Geräte, Backup-Systeme, LET-Türme und sogar Türen

Anybus ComBricks 4-Kanal-Relais



Allgemeine

Nettogewicht (g)	157
Verpackungsbreite (mm)	6
Verpackungshöhe (mm)	14
Verpackungstiefe (mm)	20
Gewicht inkl. Verpackung (g)	248
Betriebstemperatur °C Min.	-20
Betriebstemperatur °C Max.	60
Aktueller Verbrauchstypwert bei Vcc Nom (mA)	225 mA
Aktueller Verbrauchsmaximalwert bei Vcc nom (mA)	500 mA
Durchmesser des Stromkabels (mm)	< 2.5 mm²
Montage	DIN rail mount (bracket included)
Gehäusematerialien	Kunststoff
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	1 Year

Identifizierung und Status

Produkt-ID	101-210210
Herkunftsland	Niederlande
HS-Code	8471800000
Doppelte Nutzung	Nein

Physikalische Merkmale

SD-Kartensteckplatz	SD

Anybus ComBricks 4-Kanal-Relais



Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP20
RoHS-konform	Ja
Produktzertifikate	CE, UKCA, UL, FCC, EMC, RoHS
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung