Anybus ComBricks 1通道 RS485示波器中继器

货号: 101-201410C

RS 485-IS 安全栅是唯一可用于从安全区域通过以太网远程监控 IS 网段的产品。



支持远程访问网络内的 IS 区域

特点和优点

满足所有期望

它符合 IS 段中 PROFIBUS DP 的规范，可驱动 31 个 RS 485-IS PROFIBUS DP 设备。

集成示波器

Anybus ProfiTrace和示波器是集成的，也适用于本质安全。

Anybus ComBricks 1通道RS485示波器中继器



常规

净重 （g）	187
包装宽度 （mm）	6
包装高度 （mm）	14
填充深度 （mm）	20
包装重量 （g）	265
工作温度 °C Min	-20
工作温度 °C Max	60
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 （mA）	450 mA
电流消耗 Vcc 标称值 （mA）时的最大值	750 mA
电源线直径 （mm）	< 2.5 mm²
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修（年）	1 Year

标识和状态

产品 ID	101-201410C
原产国	荷兰 （）
海关编码	8471800000
双重用途	不

物理特征

SD卡插槽	SD

Anybus ComBricks 1通道RS485示波器中继器



物理特征

包含电池	不

认证和标准

防护等级 IP	IP20
符合 RoHS 规范	是的
产品认证信息	ATEX, CE, UKCA, UL, FCC, EMC, RoHS
WEEE类别	IT和电信设备