



Hitachi VRF 应用程序经过专门设计，允许从家庭自动化系统对 Hitachi VRF 系统进行双向控制和监控。该解决方案允许从单个界面集成多达 4 个室内机。



- ✓ **IP 家庭自动化集成**
得益于我们的开放式 ASCII 协议，任何 IP 家庭自动化系统的集成都很容易实现。
- ✓ **直接以太网连接**
该接口通过以太网直接连接到家庭的本地 IP 网络，
- ✓ **室外机信号**
分配给室外机的信号可用于集成。
- ✓ **驱动程序兼容性**
Intesis 网页上提供了各种兼容的驱动程序。

连接很简单，因为接口直接连接到室外机的通信总线。

扫描功能可用于自动识别VRF系统中的单元。

该接口最多支持 6 个 TCP 客户端（传入套接字）。

模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短调试时间。



常规

净宽 (mm)	106
净高 (mm)	58
净深 (mm)	90
净重 (g)	240
包装宽度 (mm)	130
包装高度 (mm)	85
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	550
工作温度 °C Min	-10
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 (W)	127
输入电压 (V)	For DC: 12 .. 36 VDC $\pm 10\%$, Max: 250 mA For AC: 24 VAC $\pm 10\%$, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	最多4台室内机和最多16台室外机
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电到装置上。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触设备之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关和安装手册。



常规

不包括（在交付中）	不包括电源
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修（年）	3 years

标识和状态

产品 ID	IN770AIRXXSO000_WMP_HIT
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号（ECCN）	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	电源、EIA-485、KNX、以太网、HVAC端口、二进制输入（干触点）、控制台端口USB。
LED指示灯	网关和通信状态
按钮	恢复出厂设置。I-Am 消息（仅适用于 BACnet）。正常模式/编程模式开关（仅适用于 KNX）。
拨码和旋转开关	EIA-485串行端口配置
包含电池	不
电池描述	二氧化锰锂纽扣电池

认证和标准


ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的




认证和标准	
UKCA公司	是的
UKPSTI	是的
UL认证	是的
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例



集成示例：使用网关集成 VRF 和 Ait-to-water 系统等混合单元类型时。



集成示例。



使用案例



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化