DA 系列 FlexEdge 8 通道继电器输出模块

货号: DAM00I08R0000000

FlexEdge 8 通道继电器输出模块可通过现场安装快速升级、适配并扩展工业应用。 坚固封装设计，保证在恶劣环境下也经久耐用且性能卓越。8 路独立 C 型继电器输出。

为 DA70 FlexEdge控制器扩展 8 路继电器输出

特点和优点

- **适用于 DA70 的可现场安装模块**
  充分发挥 DA70 功能。轻松插入 FlexEdge 设备以扩展输出能力。
- **易用的图形界面**
  通过 Crimson® 配置软件（3.2 或更高版本）进行配置。基于网页浏览器的用户界面简化了新系统设置与校准流程。
- **LED 状态监控**
  模块状态全局指示灯，独立通道 LED 便于故障排查与测试。
- **行业领先认证**
  通过 1 类 2 区危险区域认证。符合 RoHS 标准，通过 CE 认证。
- **完全隔离输出**
  8 路完全隔离的独立 C 型继电器输出。
- **简化部署与配置流程**
  输出接线端子采用可插拔式线夹螺丝端子排，附带设备本体接线图。
- **专为严苛工业环境设计**
  专为严苛环境设计，配备 IP30 防护外壳，工作温度范围 -40°C 至 75°C。
- **电源由 FlexEdge DA70 主机控制器提供**
  最大功耗 2.8 W。支持非危险区域热插拔操作。

DA 系列 FlexEdge 8 通道继电器输出模块

常规

净重 （g）	0.01
包装宽度 （mm）	215.9
包装高度 （mm）	127
填充深度 （mm）	215.9
包装重量 （g）	0.01
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	75
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	80
相对湿度	最大相对湿度 0 至 95 %，无冷凝
功耗 （W）	2
最大安装高度 （m）	2000
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修（年）	3

标识和状态

产品 ID	DAM00I08R0000000
原产国	美国
海关编码	8517790000

DA 系列 FlexEdge 8 通道继电器输出模块

标识和状态

双重用途	不
出口管制分类编号 （ECCN）	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	插入式插孔
SD卡插槽	有
U盘	无
包含电池	不

认证和标准

防护等级 IP	IP30
符合 RoHS 规范	是的
CE	是的
催化 裂化	不
UKCA公司	不
UL认证	是的
ATEX	不
DNV	不
KC	不
振动和楔块	冲击：IEC 60068-2-27：运行状态 10 g；振动：IEC 60068-2-6：运行状态 5-500 Hz，2 g