



DA 系列 FlexEdge 4G LTE CAT4 蜂窝通信撬装模块（北 美 Verizon 版）

货号: DAS00CL9C4SVZ000

FlexEdge 4G LTE CAT4 蜂窝通信撬装模块（北美 Verizon 版）可避免高昂的拆换成本。专为恶劣的工业环境设计，可轻松安装到您的 DA50 和 DA70 设备。该高速蜂窝撬装模块由 FlexEdge 设备供电并控制，配备双 SIM 卡槽、内置 GPS 及精简架构。



连接到具有 4G 蜂窝网络功能的 FlexEdge 设备

特点和优点

✓ 为您的 DA 设备提供高速蜂窝功能

现场可安装通信扩展模块为网络增加蜂窝通信能力。通过 FlexEdge 主机供电并对其进行配置。

✓ 双 SIM 卡插槽，提高可靠性

双 SIM 卡插槽设计，确保连接不间断且可靠——即使运营商信号切换时仍可维持通信。

✓ 通过 Crimson® 软件配置

使用行业领先的 Crimson® 配置软件（3.2 或更高版本）进行编程。低代码/无代码的图形用户界面易于操作。

✓ 专为恶劣的工业环境而设计

专为严苛的工业环境中确保卓越性能而设计。工作温度为 -40 °C 至 75 °C。

✓ 电源由 FlexEdge 主机控制器提供

最大功耗 3.0 W。

✓ 简化的部署架构

双 SMA 连接器，用于蜂窝连接。一个用于 GPS 的 SMA 连接器。前面板 SMA-A 天线连接器：1 个主天线、1 个 GPS 天线和 1 个分集天线。

✓ 广泛的无线和运营商合规性

支持 PTCRB、FCC/IC、AT&T LTE（回退到 HSPA+）、通用 LTE（回退到 HSPA+）和 Verizon LTE。

✓ LED 状态监控

电源 LED 指示灯指示撬装电源和 GPS 天线错误的状态。STS 指示灯指示调制解调器状态。

✓ 行业领先认证

通过 CE、ATEX、IECEX、UKEX 及 1 类 2 区危险区域认证。ABS 船级认证支持船舶应用。

DA 系列 FlexEdge 4G LTE CAT4 蜂窝通信撬装模块 (北美 Verizon 版)



常规

净重 (g)	0.01
包装宽度 (mm)	152.4
包装高度 (mm)	101.6
填充深度 (mm)	203.2
包装重量 (g)	0.01
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	75
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	80
相对湿度	最大相对湿度 0 至 95 %, 无冷凝
功耗 (W)	3
最大安装高度 (m)	2000
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3

标识和状态

产品 ID	DAS00CL9C4SVZ000
原产国	美国
海关编码	8517790000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

DA 系列 FlexEdge 4G LTE CAT4 蜂窝通信撬装模块 (北美 Verizon 版)



物理特征

连接器/输入/输出	天线连接
SD卡插槽	无
U盘	无
包含电池	不

蓝牙功能

净数据吞吐量	高速 Cat 4
--------	----------

认证和标准

符合 RoHS 规范	是的
CE	是的
催化 裂化	不
UKCA公司	是的
UL认证	是的
ATEX	是的
DNV	不
KC	不
振动和楔块	冲击: IEC 68-2-27: 运行状态 15 g; 振动: IEC 68-2-6: 运行状态 5-500 Hz, 2 g