

Große 4-Zoll-LED-Doppelanzeige für Zähler/Rate mit 6 Stellen

Artikelnummer: LD4006P0

Die große 4-zöllige 6-stellige LED-Dualzähler-/Ratenanzeige hilft Ihnen bei der Visualisierung von Betriebsdaten in Echtzeit. Anzeige von bis zu 6 Ziffern bei einer Höhe von 4" (101 mm). Statten Sie Ihre industrielle Anwendung mit einer zuverlässigen visuellen Anzeigeleistung aus, die langlebig und einfach zu programmieren ist. Netzwerkanzeigewerte über optionale serielle Kommunikationsanschlüsse.



Zuverlässiges, robustes und vielseitiges Display zur Visualisierung Ihrer Daten auf Distanz

Funktionen und Vorteile

- ✓ **Aus der Entfernung lesbar**
Das große Display und Ziffern ermöglichen eine Ablesbarkeit der Werte aus einer Entfernung von bis zu 55 Metern und somit eine einfache Kontrolle.
- ✓ **Großes, 6-stelliges Display**
Anzeige von bis zu 6 Ziffern mit einer Höhe von 101 mm (4").
- ✓ **Versiegeltes Gehäuse mit NEMA 4X und Schutzart IP65**
Das luft- und wasserdichte Gehäuse und die Druckentlastung für schnelle Temperaturschwankungen machen das Display perfekt für industrielle Anwendungen.
- ✓ **Übernahme und Visualisierung von Zähler-/Rateneingang**
Erfassen Sie genaue Zählungen und Raten in Echtzeit für Messungen, Überwachungen und Berichte.
- ✓ **Universeller Wechselstrom / Gleichstrom Umwandler**
Stromeingangsbereich von 50 bis 250VAC / 21,6 bis 250VDC.
- ✓ **Variable Helligkeit**
Die roten LED-Leuchten sind in ihrer Intensität einstellbar.
- ✓ **Robustes Gehäuse**
Gebaut in einem leichten Aluminiumgehäuse für eine lange Lebensdauer in industriellen Umgebungen. Abmessungen: 660 x 200 x 58mm
- ✓ **Einfache Programmierung über Drucktasten oder PC**
Programmieren Sie das Gerät direkt oder über einen PC mit der Crimson®-Konfigurationssoftware. Einstellen und Anpassen von Signal- und Benutzereingängen, Skalierung und anderen Parametern.
- ✓ **Zweifache Sollwertsteuerung für Alarmfunktion**
Anhand von Alarmsollwerten können die Bediener leicht erkennen, wann sich Zähler- oder Ratengrenzwerte nähern oder überschritten werden.
- ✓ **Integrierte Unterstützung für serielle Kommunikation**
Vernetzen Sie Ihre Bilddaten über RS-232- und RS-485-Schnittstellen. Übertragen Sie Betriebsdaten in Echtzeit an ein Managementsystem.

Große 4-Zoll-LED-Doppelanzeige für Zähler/Rate mit 6 Stellen



Allgemeine

Nettogewicht (g)	4763
Verpackungsbreite (mm)	361.95
Verpackungshöhe (mm)	136.525
Verpackungstiefe (mm)	835.025
Verpackungsgewicht (g)	4763
Betriebstemperatur °C Min.	0
Betriebstemperatur °C Max.	65
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	70
Relative Luftfeuchtigkeit	0 bis 85 % max. relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Leistungsaufnahme (W)	11
Eingangsspannung (V)	21.6 to 250 VDC
Maximale Installationshöhe (m)	2000
Montage	Wall mount
Gehäusematerialien	Aluminium
Front Sealing	Typ 4X Innen/Aussen / IP65
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	2

Identifizierung und Status

Produkt-ID	LD4006P0
------------	----------

Große 4-Zoll-LED-Doppelanzeige für Zähler/Rate mit 6 Stellen



Identifizierung und Status

Herkunftsland	Vereinigte Staaten von Amerika
HS-Code	8531202090
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	Terminalschnittstelle
SD-Kartensteckplatz	Nein
Flash Drive	Nein
Enthält Batterie	Nein

Display Features

Display Size	4" (101 mm)
Colors	Rot

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP65
RoHS-konform	Ja
CE	Ja
FCC	Nein
UKCA	Nein
UL	Ja
ATEX	Nein
DNV	Nein
KC	Nein

Große 4-Zoll-LED-Doppelanzeige für Zähler/Rate mit 6 Stellen



Zertifizierungen und Standards

Vibration und Stoßfestigkeit

Schock: IEC 68-2-27: in Betrieb 30 g; Vibration: IEC 68-2-6: in Betrieb 5 bis 150 Hz, 2 g