



2.25 英寸 6 位数 LED 从站串口显示屏

货号: LD2SS6P0

大尺寸 2.25 英寸 6 位数 LED 串口从站显示屏可实时可视化运行数据，显示高度达 2.25 英寸（57 毫米）。为工业应用提供耐用、易编程的可靠视觉性能，支持通过选配串口通信端口联网显示数据。



可靠、坚固且多功能显示屏，支持远距离数据可视化

特点和优点

- ✓ **远距离可读**
大尺寸显示屏与字符，最远 130 英尺（约 40 米）距离清晰可视，便于监控。
- ✓ **大尺寸 6 位数显示屏**
显示最多 6 位数，字符高度 2.25 英寸（57 毫米）
- ✓ **密封外壳（NEMA 4X 与 IP65 防护等级）**
气密防水外壳配备压力平衡阀，可适应温度骤变，是工业应用的理想选择。
- ✓ **接收并可视化串口 ASCII 数据**
实时精准采集串口 ASCII 数据，用于测量、监控与报表生成。
- ✓ **通用交直流电源**
电源输入范围：50 至 250 伏交流电 / 21.6 至 250 伏直流电。
- ✓ **亮度可调**
红色 LED 灯亮度可调
- ✓ **坚固外壳**
轻量化铝制外壳，适应严苛工业环境，尺寸：406 × 102 × 58 毫米
- ✓ **通过按键或 PC 轻松编程**
通过设备按键或 Crimson® 配置软件（PC 端）编程，设置并调整信号输入、用户输入、量程及其他参数。
- ✓ **双设定点告警控制**
显示限值告警设定点，当数值接近或超出阈值时操作员可直观识别。
- ✓ **内置串口通信支持**
通过 RS-232 与 RS-485 端口联网传输可视数据，实时运行数据可通信至管理系统。

2.25 英寸 6 位数 LED 从站串口显示屏



常规

净重 (g)	2041
包装宽度 (mm)	122.2502
包装高度 (mm)	223.8502
填充深度 (mm)	533.4
包装重量 (g)	2041
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	65
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	70
相对湿度	最大相对湿度 0 至 85 %, 无冷凝
功耗 (W)	11
输入电压 (V)	21.6 to 250 VDC
最大安装高度 (m)	2000
安装	Wall mount
外壳材料	铝
Front Sealing	Type 4X室内/室外/IP65
包装材料	硬纸板
保修 (年)	2

标识和状态

产品 ID	LD2SS6P0
-------	----------

2.25 英寸 6 位数 LED 从站串口显示屏



标识和状态

原产国	美国
海关编码	8531202090
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	端子
SD卡插槽	无
U盘	无
包含电池	不

Display Features

Display Size	2.25 英寸 (57 毫米)
Colors	红色

认证和标准

防护等级 IP	IP65
符合 RoHS 规范	是的
CE	是的
催化 裂化	不
UKCA公司	不
UL认证	是的
ATEX	不
DNV	不
KC	不

2.25 英寸 6 位数 LED 从站串口显示屏



认证和标准

振动和楔块

冲击：IEC 68-2-27：运行状态 30g（10 g 继电器）；振动：IEC 68-2-6：运行状态 5-150 Hz，2 g（1 g 继电器）