

## Große 2,25-Zoll-LED-Timeranzeige mit 6 Stellen

Artikelnummer: LD2T06P0

Die große 6-stellige 2,25-Zoll-LED-Timeranzeige hilft Ihnen bei der Visualisierung von Echtzeit-Betriebsdaten. Anzeige von bis zu 6 Ziffern bei einer Höhe von 2,25" (57 mm). Statten Sie Ihre industrielle Anwendung mit einer zuverlässigen visuellen Anzeigeleistung aus, die langlebig und einfach zu programmieren ist. Netzwerkanzeigegeräte über optionale serielle Kommunikationsanschlüsse.



*Zuverlässiges, robustes und vielseitiges Display zur Visualisierung Ihrer Daten auf Distanz*

### Funktionen und Vorteile

- ✓ **Aus der Entfernung lesbar**  
Das große Display und Ziffern ermöglichen eine Ablesbarkeit der Werte aus einer Entfernung von bis zu 40 Metern und somit eine einfache Kontrolle.
- ✓ **Großes, 6-stelliges Display**  
Anzeige von bis zu 6 Ziffern mit einer Höhe von 4" (101 mm).
- ✓ **Versiegeltes Gehäuse mit NEMA 4X und Schutzart IP65**  
Das luft- und wasserdichte Gehäuse und die Druckentlastung für schnelle Temperaturschwankungen machen das Display perfekt für industrielle Anwendungen.
- ✓ **Akzeptieren und Visualisieren der Zeit**  
Genauere Erfassung der verstrichenen oder voreingestellten Zeit für Messungen, Überwachungen und Berichte.
- ✓ **Universeller Wechselstrom / Gleichstrom Umwandler**  
Stromeingangsbereich von 50 bis 250VAC / 21,6 bis 250VDC.
- ✓ **Variable Helligkeit**  
Die roten LED-Leuchten sind in ihrer Intensität einstellbar.
- ✓ **Robustes Gehäuse**  
Gebaut in einem leichten Aluminiumgehäuse für eine lange Lebensdauer in industriellen Umgebungen. Abmessungen: 406 x 102 x 58mm
- ✓ **Einfache Programmierung über Drucktasten oder einen PC**  
Programmieren Sie das Gerät direkt oder über einen PC mit der Crimson®-Konfigurationssoftware. Einstellen und Anpassen von Signal- und Benutzereingängen, Skalierung und anderen Parametern.
- ✓ **Zweifache Sollwertsteuerung für Alarmfunktion**  
Anhand der Alarmsollwerte können die Bediener leicht erkennen, wann sich die Zeit- oder Zählergrenzen nähern oder überschritten werden.
- ✓ **Integrierte Unterstützung für serielle Kommunikation**  
Vernetzen Sie Ihre Bilddaten über RS-232- und RS-485-Schnittstellen. Übertragen Sie Betriebsdaten in Echtzeit an ein Managementsystem.

# Große 2,25-Zoll-LED-Timeranzeige mit 6 Stellen



## Allgemeine

Nettogewicht (g)	2041
Verpackungsbreite (mm)	122.2502
Verpackungshöhe (mm)	223.8502
Verpackungstiefe (mm)	533.4
Verpackungsgewicht (g)	2041
Betriebstemperatur °C Min.	0
Betriebstemperatur °C Max.	65
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	70
Relative Luftfeuchtigkeit	0 bis 85 % max. relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Leistungsaufnahme (W)	11
Eingangsspannung (V)	21.6 to 250 VDC
Maximale Installationshöhe (m)	2000
Montage	Wall mount
Gehäusematerialien	Aluminium
Front Sealing	Typ 4X Innen/Aussen / IP65
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	2

## Identifizierung und Status

Produkt-ID	LD2T06P0
------------	----------

# Große 2,25-Zoll-LED-Timeranzeige mit 6 Stellen



## Identifizierung und Status

Herkunftsland	Vereinigte Staaten von Amerika
HS-Code	8531202090
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

## Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	Terminalschnittstelle
SD-Kartensteckplatz	Nein
Flash Drive	Nein
Enthält Batterie	Nein

## Display Features

Display Size	2.25" (57 mm)
Colors	Rot

## Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP65
RoHS-konform	Ja
CE	Ja
FCC	Nein
UKCA	Nein
UL	Ja
ATEX	Nein
DNV	Nein
KC	Nein

# Große 2,25-Zoll-LED-Timeranzeige mit 6 Stellen



## Zertifizierungen und Standards

### Vibration und Stoßfestigkeit

Schock: IEC 68-2-27: in Betrieb 30 g (10 g Relais); Vibration: IEC 68-2-6: in Betrieb 5 bis 150 Hz, 2 g (1 g Relais)