



Graphite®应变计输入模块， 继电器输出

货号: GMSG10R0

Graphite应变计输入模块是一个功能齐全的单回路PID控制，适用于您的Graphite®产品。接受来自各种桥式传感器的低电平信号。通过继电器输出和模拟输出，GMSG模块几乎可以执行时间比例或线性控制的任何组合。



可靠、通用的PID控制模块，带应变计输入，适用于Graphite®产品

特点和优点

- ✓ **Graphite®设备专用单回路PID控制**
与Graphite®HMI配合使用的高性能PID控制器。提供专用的单PID回路输入。
- ✓ **多种控制模式和自动调谐功能**
在开/关、P、PI或PID控制模式下运行。使用按需自动调谐功能建立PID设置和调谐常数，或在手动模式下操作以进行直接输出控制。
- ✓ **通过Crimson®配置软件轻松设置**
使用与Windows®兼容的Crimson®配置软件配置新系统并执行例行重新校准。用户友好的图形界面使编程快速简单。
- ✓ **专为恶劣环境而设计**
耐用的金属结构。CE认证。船用ABS型式认证。工作温度为-40°C至70°C
- ✓ **应变计输入能力**
接受来自各种桥式传感器的低电平信号，如称重传感器、压力传感器、扭矩传感器等
- ✓ **过冲抑制功能**
独特的功能允许快速响应而不会过度超调。
- ✓ **LED状态指示灯**
状态LED显示启动程序、错误状态、输出状态和警报。
- ✓ **由Graphite®HMI驱动模块**
由Graphite®主机设备供电。最大功率：5.6 W。



Graphite®应变计输入模块，继电器输出

常规	
净重 (g)	0.01
包装宽度 (mm)	149.225
包装高度 (mm)	79.375
填充深度 (mm)	168.275
包装重量 (g)	227.01
相对湿度	最大相对湿度85%，不凝结
最大安装高度 (m)	2000
安装	Wall mount
外壳材料	金属外壳
包装材料	硬纸板
保修 (年)	2
标识和状态	
产品 ID	GMSG10R0
原产国	美国
海关编码	8537109199
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
物理特征	
包含电池	不
认证和标准	
符合 RoHS 规范	是的
CE	是的



Graphite®应变计输入模块，继电器输出

认证和标准	
催化 裂化	不
UKCA公司	不
UL认证	是的
ATEX	不
DNV	不
KC	不