

Graphite®-4-Kanal-Analogausgangsmodul

Artikelnummer: GMOUT400

Das analoge 4-Kanal-Ausgangsmodul Graphite lässt sich problemlos an alle Graphite-HMIs anschließen und kann in Verbindung mit allen Graphite-Modulen verwendet werden. Dieses Modul mit hoher Dichte bietet vier isolierte Ausgänge, die unabhängig voneinander für verschiedene Ausgangsbereiche programmierbar sind. Die interne Skalierung ermöglicht den Einsatz in nahezu jeder Anwendung.



Überwachen und steuern Sie Remote-Geräte einfach und intuitiv mit Graphite®-Datenerfassungsmodulen.

Funktionen und Vorteile

✓ **Isolierte analoge Ausgangssteuerung**

Vier Ausgänge, unabhängig programmierbar für Ausgangsbereiche von 0–5 V, 0–10 V, +/-10 V, 0–20 mA oder 4–20 mA. Die Ausgänge sind voneinander und von der Stromversorgung isoliert.

✓ **Voll skalierbare Ausgänge mit flexibler Konfiguration**

Die interne Skalierung kann an jede Anwendung angepasst werden. Nach der Programmierung kann das angeschlossene Modul unabhängig vom Graphite-Gerät betrieben/gesteuert werden. In Verbindung mit jedem Modul der Graphite-Serie verwendbar.

✓ **Entwickelt für raue Umgebungen**

Robuste Metallkonstruktion. Geeignet für gefährliche Umgebungen mit UL Class I, Division 2 Listung und CE, ATEX/UKEX und IECEx Zulassung. ABS-Typenzulassung für Anwendungen auf Schiffen.

✓ **Hohe Geschwindigkeit und hohe Leistung**

Eine Reaktionszeit von maximal 25 ms bis auf 99 % des Endwertes.

✓ **Nichtflüchtiger Speicher**

Erhaltung aller programmierbaren Parameter.

✓ **Stromversorgung des Moduls per Graphite®-HMI**

Die Stromversorgung erfolgt über das Graphite-Hostgerät®. Maximale Leistung: 4.3 W.



Graphite®-4-Kanal-Analogausgangsmodul

Allgemeine

Nettogewicht (g)	0.01
Verpackungsbreite (mm)	149.225
Verpackungshöhe (mm)	79.375
Verpackungstiefe (mm)	168.275
Verpackungsgewicht (g)	227.01
Relative Luftfeuchtigkeit	Maximal 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Leistungsaufnahme (W)	0
Maximale Installationshöhe (m)	2000
Montage	Wall mount
Gehäusematerialien	Metallgehäuse
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	2

Identifizierung und Status

Produkt-ID	GMOUT400
Herkunftsland	Vereinigte Staaten von Amerika
HS-Code	8537109199
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Physikalische Merkmale

SD-Kartensteckplatz	Nein
Flash Drive	Nein



Graphite®-4-Kanal-Analogausgangsmodul

Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

Zertifizierungen und Standards

RoHS-konform	Ja
CE	Ja
FCC	Nein
UKCA	Nein
UL	Ja
ATEX	Ja
DNV	Nein
KC	Nein