



Graphite®4通道模拟输出模块

货号: GMOUT400

Graphite 4通道模拟输出模块可轻松将任何设备连接到 Graphite HMI，并可与任何 Graphite 模块结合使用。该高密度模块提供四个隔离输出，可独立编程用于各种输出范围。提供内部扩展以适应几乎任何应用程序。



使用 Graphite® 数据采集模块轻松直观地监控和控制远程设备。

特点和优点

- ✓ **隔离模拟输出控制**
四个输出可独立编程，输出范围为0-5V、0-10V、+/-10V、0-20mA或4-20mA。输出彼此隔离，与电源隔离。
- ✓ **具有灵活配置的完全可扩展输出**
内部扩展可以适应任何应用程序。一旦编程，只要通电，该模块就可以独立于 Graphite 设备进行操作/控制。与任何 Graphite 系列模块结合使用。
- ✓ **易于连接和拆卸**
模块通过专用 USB 接口与各种 Graphite 设备连接和通信。
- ✓ **LED 状态和报警指示灯**
LED 状态灯显示模块的状态，包括启动步骤和错误状态。LED 报警指示存在输入故障。
- ✓ **由 Graphite® HMI 驱动**
由 Graphite® 主机设备供电。最大功率：4.3 W。
- ✓ **高速高性能**
响应时间最大为25毫秒，在最终值的99%以内。
- ✓ **非易失性存储器**
保留所有可编程参数。
- ✓ **使用Crimson®配置软件进行简单设置**
使用与Windows®兼容的Crimson®配置软件配置和执行例行重新校准。用户友好的图形界面使编程快速简单。
- ✓ **专为恶劣环境设计**
耐用的金属结构。通过 UL I 类 2 区危险环境认证，并通过 CE、ATEX/UKEX 和 IECEx 认证。通过 ABS 船级认证。工作温度为 -40 °C 至 70 °C。

Graphite®4通道模拟输出模块



常规

净重 (g)	0.01
包装宽度 (mm)	149.225
包装高度 (mm)	79.375
填充深度 (mm)	168.275
包装重量 (g)	227.01
相对湿度	最大相对湿度85%，不凝结
最大安装高度 (m)	2000
安装	Wall mount
外壳材料	金属外壳
包装材料	硬纸板
保修 (年)	2

标识和状态

产品 ID	GMOUT400
原产国	美国
海关编码	8537109199
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

包含电池	不
------	---

认证和标准

符合 RoHS 规范	是的
CE	是的



Graphite®4通道模拟输出模块

认证和标准	
催化裂化	不
UKCA公司	不
UL认证	是的
ATEX	是的
DNV	不
KC	不