

## CUB®5 Miniatur-Doppelzähler und Geschwindigkeitsanzeige mit Hintergrundbeleuchtung

Artikelnummer: CUB5B000

Der CUB®5 Miniatur Dualzähler und Ratenanzeiger mit beleuchtetem Display ist kompakt und leistungsstark und hilft Ihnen, bei industriellen Messungen den Überblick zu behalten. Einfach zu installieren, leicht zu lesen und flexibel einsetzbar. Rüsten Sie Ihr Messgerät einfach mit vor Ort installierbaren Optionskarten auf, wenn Sie neue Kommunikations- und Sollwertfunktionen benötigen.



*Ein kompaktes und zuverlässiges Anzeigegerät, anpassbar bei wechselnden Anforderungen*

### Funktionen und Vorteile

- ✓ **Kompaktes und langlebiges Design**  
Das Miniaturformat ist so konzipiert, dass es in jede industrielle Umgebung oder Anwendung passt, und misst: Breite 2,68" (68 mm) x Höhe 1,3" (33 mm) x Tiefe 1,29" (44 mm).
- ✓ **Einfache und flexible Programmierung**  
Einrichtung und Anpassung mit wenigen Klicks über die Crimson®-Software. Wählen Sie einfach die Funktionen aus, die Sie aktivieren oder deaktivieren möchten.
- ✓ **Großes, gut ablesbares Display**  
Einfache Anzeige von Zählungen und Messungen auf einem 0,46" (12 mm) 8-stelligen LCD-Display mit roter/grüner Hintergrundbeleuchtung.
- ✓ **Vor Ort installierbare Ausgangskarten**  
Wenn sich Anwendungen oder Anforderungen ändern, sollten Sie Ihr Messgerät aufrüsten, anstatt es auszutauschen. Plug-and-Play-Optionskarten ermöglichen neue Kommunikations- und Sollwerte.
- ✓ **Optionale Kommunikations- und Programmierkarten**  
Erweitern Sie Ihre Kommunikationsmöglichkeiten mit optionalen Karten. Wählen Sie zwischen RS232 und RS485. Für die Crimson®-Programmierung ist eine USB-Programmierkarte erforderlich.
- ✓ **Optionale Sollwertkarten**  
Fügen Sie mit optionalen Karten Sollwertfunktionen hinzu. Wählen Sie zwischen Single-Relais oder Dual Sinking.
- ✓ **Stromversorgung mit breitem Eingangsspannungsbereich**  
Ausgestattet mit 9 bis 28 VDC. Wechselstromversorgung mit optionalem Modul erhältlich.
- ✓ **Zuverlässige digitale Messung**  
Welchen Parameter Sie auch immer überwachen müssen, die CUB®-Serie deckt ihn ab. Behalten Sie den Überblick über Anzahl und Rate.
- ✓ **In der Praxis bewährt und erprobt**  
Jahrzehntelang bewährte Zuverlässigkeit und branchenübergreifend anerkannt als führender Anbieter von Digitalanzeigen

# CUB®5 Miniatur-Doppelzähler und Geschwindigkeitsanzeige mit Hintergrundbeleuchtung



## Allgemeine

Nettogewicht (g)	100
Verpackungsbreite (mm)	69.85
Verpackungshöhe (mm)	101.6
Verpackungstiefe (mm)	79.375
Verpackungsgewicht (g)	100
Betriebstemperatur °C Min.	-35
Betriebstemperatur °C Max.	75
Lagertemperatur °C Min.	-35
Lagertemperatur °C Max.	85
Relative Luftfeuchtigkeit	0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme (W)	1.035
Eingangsspannung (V)	9-28 VDC
Maximale Installationshöhe (m)	2000
Montage	Panel mount
Panel Cut-Out Dimensions	2.68" (68 mm) x 1.30" (33 mm)
Gehäusematerialien	Kunststoff
Front Sealing	NEMA 4X/IP66
Back Sealing	IP20
Verpackungsmaterial	Karton

# CUB®5 Miniatur-Doppelzähler und Geschwindigkeitsanzeige mit Hintergrundbeleuchtung



## Allgemeine

Garantie (Jahre)	2
------------------	---

## Identifizierung und Status

Produkt-ID	CUB5B000
Herkunftsland	Vereinigte Staaten von Amerika
HS-Code	9029203890
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

## Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	Klemmleiste, 1x RS232 oder RS485
SD-Kartensteckplatz	Nein
Flash Drive	Nein
Enthält Batterie	Nein

## Display Features

Analog/Digital	Digital
Colors	Rot oder Grün

## Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP65
RoHS-konform	Ja
CE	Ja
FCC	Nein
UKCA	Ja
UL	Ja
ATEX	Nein

# CUB®5 Miniatur-Doppelzähler und Geschwindigkeitsanzeige mit Hintergrundbeleuchtung



## Zertifizierungen und Standards

<b>DNV</b>	Nein
<b>KC</b>	Nein
<b>Vibration und Stoßfestigkeit</b>	IEC 68-2-27: In Betrieb 30 g; IEC 68-2-6: in Betrieb 5–500 Hz, 5 g