

RedLion[®]
BY HMS NETWORKS

DA 系列 FlexEdge USB 主机 接口撬装模块

货号: DAS00PN40U400000

FlexEdge USB 主机接口撬装模块可避免高昂的拆换成本。专为恶劣的工业环境设计，可轻松安装到您的 DA50 和 DA70 设备。高速 USB 2.0 主机通信，由 FlexEdge 设备供电并控制。



为 FlexEdge 设备添加高速 USB 接口功能

特点和优点

- ✓ **为您的 DA 设备添加 USB 通信功能**
高速 USB 2.0 主机端口，支持最高 500 毫安供电，采用 USB A 型连接器。
- ✓ **LED 状态监测**
LED 指示灯可显示撬装模块电源与 USB 端口电源状态。
- ✓ **行业领先认证**
通过 CE、ATEX、IECEX、UKEX 及 1 类 2 区危险区域认证。ABS 船级认证支持船舶应用。
- ✓ **通过 Crimson[®] 软件配置**
通过行业领先的 Crimson[®] 配置软件（3.2 或更高版本）编程，无需代码或低代码的图形用户界面，操作简便。
- ✓ **专为严苛工业环境设计**
专为严苛环境设计，工作温度范围 -40°C 至 75°C。
- ✓ **电源由 FlexEdge 主机控制器提供**
最大功耗 3.0 W。

DA 系列 FlexEdge USB 主机接口撬装模块



常规

净重 (g)	0.01
包装宽度 (mm)	152.4
包装高度 (mm)	101.6
填充深度 (mm)	203.2
包装重量 (g)	0.01
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	75
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	80
相对湿度	最大相对湿度 0 至 95 %, 无冷凝
功耗 (W)	3
输入电压 (V)	Powered via USB (up to 500 mA at 5 volts)
CPU	480 Mbps (USB 2.0 标准)
最大安装高度 (m)	2000
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3

标识和状态

产品 ID	DAS00PN40U400000
原产国	美国
海关编码	8517699000

DA 系列 FlexEdge USB 主机接口撬装模块



标识和状态

双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	天线连接
SD卡插槽	无
U盘	无
包含电池	不

认证和标准

符合 RoHS 规范	是的
CE	是的
催化裂化	不
UKCA公司	是的
UL认证	是的
ATEX	是的
DNV	不
KC	不
振动和楔块	冲击: IEC 68-2-27: 运行状态 15 g; 振动: IEC 68-2-6: 运行状态 5-500 Hz, 2 g