



Graphite® CAN-Protokollmodul

Artikelnummer: GMCAN000

Das Graphite CAN-Protokollmodul erweitert Ihr HMI einfach und kostengünstig um CAN-Protokollfunktionen. Nahtlose Konfiguration mit Desktop-Software, konvertiert über 300 industrielle Protokolle. Komplettlösung ohne externen Strom. Ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.



Integrieren Sie Graphite®-HMIs nahtlos in CAN-Protokollnetzwerke.

Funktionen und Vorteile

- ✓ **Kommuniziert mit CAN-Geräten**
Erweitern Sie Ihr Graphite-Hostgerät um ein CAN-Kommunikationsgateway, ohne zusätzliche Gateways, Geräte oder Stromquellen. Eine Komplettlösung, mit der Sie Ihr System einfach, schnell und kostengünstig aufrüsten.
- ✓ **Benutzerfreundliche Crimson®-Konfigurationssoftware**
Einfach programmierbare Schnittstelle, die von der Crimson®-Konfigurationssoftware mit Drag-and-Drop-Funktionalität betrieben wird.
- ✓ **Robust und zuverlässig in industriellen Umgebungen**
Langlebige Metallkonstruktion. Betriebstemperatur von -40 °C bis 75 °C.
- ✓ **Stromversorgung über Host-Gerät**
Einfacher Einsatz ohne externe Stromversorgung. Die maximale Stromaufnahme beträgt 1,2 W.
- ✓ **Nahtlose und einfache CAN-Protokollkonvertierung**
Die integrierte Protokollkonvertierung erleichtert die Integration der HMI-Bedienerschnittstelle der Graphite-Serie in CAN-Protokollnetzwerke. Konvertierungsunterstützung zwischen CAN und über 300 verschiedenen industriellen Protokollen.
- ✓ **Digitale Isolationsfunktion**
Die integrierte digitale Isolation schützt das Host-Gerät vor dem CAN-Bus und umgekehrt.
- ✓ **Industrie zertifiziert**
CE-, ATEX-, IECEx-, UKEX- und Class 1, Division 2-Zulassungen für Gefahrenbereiche. ABS-Typenzulassung für Anwendungen auf Schiffen.



Graphite® CAN-Protokollmodul

Allgemeine

Nettogewicht (g)	0.01
Verpackungsbreite (mm)	149.225
Verpackungshöhe (mm)	79.375
Verpackungstiefe (mm)	168.275
Verpackungsgewicht (g)	227.01
Relative Luftfeuchtigkeit	Maximal 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Leistungsaufnahme (W)	0
Maximale Installationshöhe (m)	2000
Montage	Wall mount
Gehäusematerialien	Metallgehäuse
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	2

Identifizierung und Status

Produkt-ID	GMCAN000
Herkunftsland	Vereinigte Staaten von Amerika
HS-Code	8538909999
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	Klemme
SD-Kartensteckplatz	Ja

Graphite® CAN-Protokollmodul



Physikalische Merkmale

Flash Drive	Nein
Enthält Batterie	Nein

Zertifizierungen und Standards

RoHS-konform	Ja
CE	Ja
FCC	Nein
UKCA	Ja
UL	Ja
ATEX	Ja
DNV	Nein
KC	Nein