

RedLion®

BY HMS NETWORKS

Graphite®CAN协议模块

货号: GMCAN000

Graphite CAN协议模块轻松且经济高效地为您的HMI添加CAN协议功能。使用桌面软件进行无缝配置，可转换300多种工业协议。一体化解决方案，无需外部电源。非常适合各种工业应用。



将Graphite®HMI无缝集成到CAN协议网络中

特点和优点

✓ 与CAN设备通信

将CAN通信网关添加到Graphite主机设备，而无需额外的网关、设备或电源。一个一体化的解决方案，以低成本轻松快速地升级您的系统。

✓ 用户友好的Crimson®配置软件

由Crimson®配置软件提供的易于编程的界面，使用拖放功能。

✓ 内置终端电阻器

内置终端电阻器可通过开关选择。

✓ LED状态指示灯

LED绿色/红色状态灯提供有关模块状态的信息，包括启动步骤和错误状态。

✓ 行业认证

危险场所的CE、ATEX、IECEX、UKEX和1级2区认证。船用ABS型式认证。

✓ 无缝简单的CAN协议转换

内置的协议转换使Graphite系列HMI操作员界面与CAN协议网络的集成变得容易。支持CAN和300多种不同工业协议之间的转换。

✓ 数字隔离功能

内置数字隔离保护主机设备免受CAN总线的影响，反之亦然。

✓ 易于连接和拆卸

通过专用USB接口轻松插入和移除模块。

✓ 在工业环境中坚固可靠

耐用的金属结构。工作温度为-40°C至75°C。

✓ 由主机设备供电

部署简单，无需外部电源。最大功率为1.2 W。

Graphite®CAN协议模块



常规

| | |
|------------|---------------|
| 净重 (g) | 0.01 |
| 包装宽度 (mm) | 149.225 |
| 包装高度 (mm) | 79.375 |
| 填充深度 (mm) | 168.275 |
| 包装重量 (g) | 227.01 |
| 相对湿度 | 最大相对湿度85%，不凝结 |
| 最大安装高度 (m) | 2000 |
| 安装 | Wall mount |
| 外壳材料 | 金属外壳 |
| 包装材料 | 硬纸板 |
| 保修 (年) | 2 |

标识和状态

| | |
|-----------------|------------|
| 产品 ID | GMCAN000 |
| 原产国 | 美国 |
| 海关编码 | 8538909999 |
| 双重用途 | 不 |
| 出口管制分类编号 (ECCN) | EAR99 |

物理特征

| | |
|------|---|
| 包含电池 | 不 |
|------|---|

认证和标准

| | |
|------------|----|
| 符合 RoHS 规范 | 是的 |
| CE | 是的 |



Graphite®CAN协议模块

| 认证和标准 | |
|--------|----|
| 催化裂化 | 不 |
| UKCA公司 | 是的 |
| UL认证 | 是的 |
| ATEX | 是的 |
| DNV | 不 |
| KC | 不 |