



Graphite®J1939协议模块

货号: GMJ19390

Graphite J1939协议模块轻松且经济高效地将J1939协议功能添加到您的HMI中。使用桌面软件进行无缝配置,可转换300多种工业协议。一体化解决方案,无需外部电源。非常适合各种工业应用。



将Graphite®HMI无缝集成到J1939协议网络中

特点和优点

✓ 与J1939设备通信

将J1939通信网关添加到Graphite主机设备,而无需额外的网关、设备或电源。一个一体化的解决方案,以低成本轻松快速地升级您的系统。

✓ 用户友好的Crimson®配置软件

由Crimson®配置软件提供的易于编程的界面,使用拖放功能。

✓ 内置终端电阻器

内置终端电阻器可通过开关选择。

✓ LED状态指示灯

绿色/红色LED状态灯提供有关模块状态的信息,包括启动步骤和错误状态。

✓ 由主机设备供电

部署简单,无需外部电源。最大功率为1.2 W。

✓ 无缝简单的J1939协议转换

内置的协议转换使Graphite系列HMI操作员界面与J1939协议网络的集成变得容易。支持J1939和300多种不同工业协议之间的转换。

✓ 数字隔离功能

内置数字隔离保护主机设备免受J1939总线的影响,反之亦然。

✓ 易于连接和拆卸

通过专用USB接口轻松插入和移除模块。

✓ 在工业环境中坚固可靠

耐用的金属结构。工作温度为-40°C至75°C。

Graphite®J1939协议模块



常规

净重 (g)	0.01
包装宽度 (mm)	149.225
包装高度 (mm)	79.375
填充深度 (mm)	168.275
包装重量 (g)	227.01
相对湿度	最大相对湿度85%，不凝结
最大安装高度 (m)	2000
安装	Wall mount
外壳材料	金属外壳
包装材料	硬纸板
保修 (年)	2

标识和状态

产品 ID	GMJ19390
原产国	美国
海关编码	8538909999
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

包含电池	不
------	---

认证和标准

符合 RoHS 规范	是的
CE	是的

Graphite®J1939协议模块



认证和标准	
催化裂化	不
UKCA公司	不
UL认证	是的
ATEX	是的
DNV	不
KC	不