

Graphite® Robustes 15"-HMI Indoor

Artikelnummer: G15C0000

Die Graphite® Rugged Indoor 15" HMI verbindet, überwacht und steuert Prozesse in jeder Umgebung mit dem branchenführenden Touchscreen-Bedienfeld. Diese modernen HMIs bieten Protokollkonvertierung, Datenprotokollierung, webbasierte Überwachung und IEC 61131-Programmiersteuerung. Erweitern Sie I/O und Funktionalität mit Erweiterungsracks und Plug-in-Modulen.



HMI-Bediengeräte in einer Vollaluminium-Konstruktion

Funktionen und Vorteile

✓ Leicht ablesbares Display

Schlanker, vollfarbiger, resistiver Analog-Touchscreen.

✓ Robustes Design für jede Umgebung

Das robuste Aluminium-Gussgehäuse ist für den zuverlässigen Betrieb unter rauen Bedingungen und bei Temperaturen von -20° bis 60°C ausgelegt. Gebaut mit hoher Schock- und Vibrationstoleranz. Zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

✓ Ethernet-, serielle und USB-Anschlüsse

Die Geräte verfügen standardmäßig über 1 Ethernet-Anschluss, 2 serielle RS-232- und 1 RS-485-Anschluss, 1 USB-Gerät und 2 USB-Host-Anschlüsse.

✓ E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen

Informieren Sie die Bediener per E-Mail oder SMS über die Maschinen- und Prozessleistung.

✓ Programmierung Crimson®-Control

Entwickeln Sie ganz einfach logische Steuerungen. Fügen Sie einfach ein Crimson-Steuerungsmodul als Plug-in hinzu und nutzen Sie die IEC 61131-Programmiersprachen, die dem Industriestandard entsprechen.

✓ Kompakt und einfach zu installieren

Ein HMI mit kompakter Einbaufläche für eine einfache Installation. Erhältlich als 15-Zoll-Breitbild-Display.

✓ Nahtlose Konnektivität für 300+ industrielle Fahrer

Vereinheitlichen Sie Anwendungen verschiedener Hersteller und netzwerkfähige Geräte ganz einfach per Drag & Drop. Konvertieren Sie bis zu 20 Protokolle auf einmal aus einer integrierten Bibliothek mit über 300 unterstützten Treibern.

✓ Integrierte Datenprotokollierung und Fernzugriff

Eine SD-Karte sorgt für eine integrierte, kontinuierliche Datenprotokollierung und macht Prozessverbesserungen transparent. Eingebaute Web- und FTP-Server ermöglichen die Fernüberwachung und -steuerung.

✓ Beispiellose Erweiterungsmöglichkeiten

Wählen Sie aus einem breiten Angebot an vor Ort installierbaren Plug-Ins, um Ihre Möglichkeiten nahtlos zu erweitern. Zu den Modulen gehören PID-Regler, digitale und analoge I/O, RTD- und Dehnungsmessstreifen-Module.



Graphite® Robustes 15"-HMI Indoor

Allgemeine	
Nettogewicht (g)	3500
Verpackungsbreite (mm)	31.75
Verpackungshöhe (mm)	120.65
Verpackungstiefe (mm)	63.5
Verpackungsgewicht (g)	3515
Betriebstemperatur °C Min.	-20
Betriebstemperatur °C Max.	60
Lagertemperatur °C Min.	-20
Lagertemperatur °C Max.	70
Relative Luftfeuchtigkeit	0 bis 85 % max. relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Leistungsaufnahme (W)	24
Eingangsspannung (V)	10 to 30 VDC
Maximale Installationshöhe (m)	2000
Montage	Panel mount
Panel Cut-Out Dimensions	13.390" (340.1 mm) x 10.457" (265.6 mm)
Gehäusematerialien	Aluminium
Front Sealing	Type 4X Innen / IP66
Back Sealing	IP20
Verpackungsmaterial	Karton



Graphite® Robustes 15"-HMI Indoor

Allgemeine

Garantie (Jahre)	2
------------------	---

Identifizierung und Status

Produkt-ID	G15C0000
Herkunftsland	Vereinigte Staaten von Amerika
HS-Code	8537109199
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	Terminal, 2x RS232, 1x RS422/485, 2x RJ45, 1x USB Typ B
SD-Kartensteckplatz	Ja
Flash Drive	Ja
Enthält Batterie	Nein

Display Features

Display Size	15"
Display Type	Resistiv analog
Pixels	1024 x 768
Colors	XGA, 16M
Backlight Type	LED
Backlight Life Time (Typical)	70000 Hours
Backlight Brightness	400 cd/m2

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP66
RoHS-konform	Ja

Graphite® Robustes 15"-HMI Indoor



Zertifizierungen und Standards

CE	Ja
FCC	Nein
UKCA	Ja
UL	Ja
UL Information	E302106
ATEX	Ja
ATEX Information	II 3 G Ex ic nA IIC T4 Gc II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc DEMKO 14 ATEX 1387X EN 60079-0, -11, -15, -31 UL23UKEX2879X
DNV	Nein
KC	Nein
EMC	Nein
Umgebung	EN 61326-1, EN 61010-1