

Graphite® Digitales E/A-Modul, 8 Eingänge, 6 SSR-Ausgänge

Artikelnummer: GMDIOS00

Das digitale I/O-Modul Graphite verbindet problemlos jedes Gerät oder jeden Sensor mit Graphite-HMI's und kann in Verbindung mit allen Graphite-Modulen verwendet werden. Dieses isolierte I/O-Modul bietet 8 Gleichspannungseingänge und 6 SSR-Ausgänge. Überwachen Sie Kontaktsignale oder Sensoreingänge und steuern Sie Relais und vieles mehr.



Überwachen und steuern Sie Remote-Geräte einfach und intuitiv mit Graphite®-Datenerfassungsmodulen.

Funktionen und Vorteile

- ✓ **Erweitert Graphite®-Geräte um digitale I/O-Funktionen**
Acht Eingänge akzeptieren Standard-Gleichstromeingänge oder Kontaktabschlüsse, die über externe Switches für Senken-/Quellensignale konfiguriert sind. Sechs SSR-Ausgänge sind verfügbar, die jeweils bis zu einem Ampere übertragen.
- ✓ **Vollständig isoliert**
Die Ein- und Ausgänge sind voneinander und von der Stromversorgung isoliert.
- ✓ **Flexible Konfiguration**
Nach der Programmierung kann das Modul mit aktiver Stromversorgung unabhängig vom Graphite-Gerät betrieben/gesteuert werden. In Verbindung mit allen Modulen der Graphite-Serie verwendbar.
- ✓ **Nichtflüchtiger Speicher**
Erhaltung aller programmierbaren Parameter.
- ✓ **Entwickelt für raue Umgebungen**
Langlebige Metallkonstruktion. Geeignet für gefährliche Umgebungen mit UL Class I, Division 2 Listung und CE, ATEX/UKEX und IECEx Zulassung. ABS-Typenzulassung für Anwendungen auf Schiffen. Betriebstemperatur von -40 °C bis 75 °C
- ✓ **Stromversorgung des Moduls per Graphite®-HMI**
Die Stromversorgung erfolgt über das Graphite®-Host-Gerät. Maximaler Strom: 3,6 W.

Graphite® Digitales E/A-Modul, 8 Eingänge, 6 SSR-Ausgänge



Allgemeine

Nettogewicht (g)	0.01
Verpackungsbreite (mm)	149.225
Verpackungshöhe (mm)	79.375
Verpackungstiefe (mm)	168.275
Verpackungsgewicht (g)	227.01
Relative Luftfeuchtigkeit	Maximal 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Leistungsaufnahme (W)	0
Maximale Installationshöhe (m)	2000
Montage	Wall mount
Gehäusematerialien	Metallgehäuse
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	2

Identifizierung und Status

Produkt-ID	GMDIOS00
Herkunftsland	Vereinigte Staaten von Amerika
HS-Code	8537109199
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Physikalische Merkmale

SD-Kartensteckplatz	Nein
Flash Drive	Nein

Graphite® Digitales E/A-Modul, 8 Eingänge, 6 SSR-Ausgänge



Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

Zertifizierungen und Standards

RoHS-konform	Ja
CE	Ja
FCC	Nein
UKCA	Ja
UL	Ja
ATEX	Nein
DNV	Nein
KC	Nein

