Große 4-Zoll-LED-Anzeige für Gleichspannung/Gleichstrom/Prozess mit 5 Stellen

Artikelnummer: LD4A05P0

Die große 4-stellige 5-stellige LED-DC-Volt/DC-Strom/Prozessanzeige hilft Ihnen bei der Visualisierung von Echtzeit-Betriebsdaten. Anzeige mit bis zu 5 Ziffern bei einer Höhe von 4“ (101 mm). Statten Sie Ihre industrielle Anwendung mit einer zuverlässigen visuellen Anzeigeleistung aus, die langlebig und einfach zu programmieren ist. Netzwerkanzeigewerte über optionale serielle Kommunikationsanschlüsse.

Zuverlässiges, robustes und vielseitiges Display zur Visualisierung Ihrer Daten auf Distanz

Funktionen und Vorteile

Aus der Entfernung lesbar

Das große Display und Ziffern ermöglichen eine Ablesbarkeit der Werte aus einer Entfernung von bis zu 55 Metern und somit eine einfache Kontrolle.

Großes, 5-stelliges Display

Anzeige von bis zu 6 Ziffern mit einer Höhe von 4“ (101 mm).

Versiegeltes Gehäuse mit NEMA 4X und Schutzart IP65

Das luft- und wasserdichte Gehäuse und die Druckentlastung für schnelle Temperaturschwankungen machen das Display perfekt für industrielle Anwendungen.

Übernahme und Visualisierung von DC Volt/DC Strom und Prozesseingang

Genaue Erfassung von Spannung, Strom und Druck in Echtzeit für Messungen, Überwachungen und Berichte.

Universeller Wechselstrom / Gleichstrom Umwandler

Stromeingangsbereich von 50 bis 250VAC / 21,6 bis 250VDC.

Variable Helligkeit

Die roten LED-Leuchten sind in ihrer Intensität einstellbar.

Robustes Gehäuse

Gebaut in einem leichten Aluminiumgehäuse für eine lange Lebensdauer in industriellen Umgebungen. Abmessungen: 660 x 200 x 58mm

Einfache Programmierung über Drucktasten oder einen PC oder PC

Programmieren Sie das Gerät direkt oder über einen PC mit der Crimson®-Konfigurationssoftware. Einstellen und Anpassen von Signal- und Benutzereingängen, Skalierung und anderen Parametern.

Zweifache Sollwertsteuerung für Alarmfunktion

Anhand von Alarmsollwerten kann der Bediener leicht erkennen, wenn Spannungs-, Strom- oder Prozessgrenzwerte erreicht oder überschritten werden.

Integrierte Unterstützung für serielle Kommunikation

Vernetzen Sie Ihre Bilddaten über RS-232- und RS-485-Schnittstellen. Übertragen Sie Betriebsdaten in Echtzeit an ein Managementsystem.

Große 4-Zoll-LED-Anzeige für Gleichspannung/Gleichstrom/Prozess mit 5 Stellen

Allgemeine

Nettogewicht (g)	0.01
Verpackungsbreite (mm)	361.95
Verpackungshöhe (mm)	136.525
Verpackungstiefe (mm)	835.025
Verpackungsgewicht (g)	4763.01
Betriebstemperatur °C Min.	0
Betriebstemperatur °C Max.	65
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	70
Relative Luftfeuchtigkeit	0 bis 85 % max. relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Leistungsaufnahme (W)	11
Eingangsspannung (V)	21.6 to 250 VDC
Maximale Installationshöhe (m)	2000
Montage	Wall mount
Gehäusematerialien	Aluminium
Front Sealing	Typ 4X Innen/Aussen / IP65
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	2

Identifizierung und Status

Produkt-ID	LD4A05P0

Große 4-Zoll-LED-Anzeige für Gleichspannung/Gleichstrom/Prozess mit 5 Stellen

Identifizierung und Status

Herkunftsland	Vereinigte Staaten von Amerika
HS-Code	8531202090
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	Terminalschnittstelle
SD-Kartensteckplatz	Nein
Flash Drive	Nein
Enthält Batterie	Nein

Display Features

Display Size	4" (101 mm)
Colors	Rot

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP65
RoHS-konform	Ja
CE	Ja
FCC	Nein
UKCA	Ja
UL	Ja
ATEX	Nein
DNV	Nein
KC	Nein

Große 4-Zoll-LED-Anzeige für Gleichspannung/Gleichstrom/Prozess mit 5 Stellen

Zertifizierungen und Standards

Vibration und Stoßfestigkeit	Schock: IEC 68-2-27: in Betrieb 30 g (10 g Relais); Vibration: IEC 68-2-6: in Betrieb 5 bis 150 Hz, 2 g (1 g Relais)