



J1939 通信模块

货号: CRM000CMJ1939000

J1939通信模块为您的网络无缝且经济高效地添加了J1939协议功能。与DA30D数据站或CR3000 HMI兼容。使用桌面软件进行无缝配置，可转换300多种工业+E684a协议，无需外部电源。非常适合各种工业应用。



将J1939通信功能无缝添加到您的网络中

特点和优点

✓ 与 J1939 设备通信

在网络中添加J1939通信网关，无需额外的网关、设备或电源。一个一体化的解决方案，以低成本轻松快速地升级您的系统。

✓ 用户友好的 Crimson® 配置软件

支持Crimson®配置软件的易编程接口

✓ 内置终端电阻

内置终端电阻可通过交换机进行选择。

✓ LED 状态指示灯

绿色/红色LED状态灯提供有关模块状态的信息，包括启动步骤、错误状态和运行故障。

✓ 行业认证

适用于UL I级2类认证和CE认证的危险环境。符合工业场所EN 61326-1和IEC/EN 61010-1标准。

✓ 无缝且简单的 J1939 协议转换

内置的协议转换使得将现有设备集成到J1939协议网络中变得容易。支持J1939和300多种不同工业协议之间的转换。

✓ 数字隔离功能

内置数字隔离功能保护主机设备免受J1939总线的影响，反之亦然。

✓ 易于连接和拆卸

通过专用USB 接口轻松插入和移除模块。

✓ 在工业环境中坚固可靠

耐用的聚碳酸酯壳体配不锈钢盖板。工作温度为 -10 °C 至 50 °C。

✓ 主机设备供电

部署简单，无需外部电源。最大功率为 1.2 W。

J1939 通信模块



常规

净重 (g)	0.01
包装宽度 (mm)	149.225
包装高度 (mm)	79.375
填充深度 (mm)	168.275
包装重量 (g)	177.01
相对湿度	最大相对湿度85%，不凝结
最大安装高度 (m)	2000
安装	Wall mount
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	2

标识和状态

产品 ID	CRM000CMJ1939000
原产国	美国
海关编码	8538909999
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	终端
SD卡插槽	无
U盘	无

J1939 通信模块



物理特征

包含电池	不
------	---

认证和标准

符合 RoHS 规范	是的
CE	是的
催化 裂化	不
UKCA公司	不
UL认证	不
ATEX	不
DNV	不
KC	不