

## E3-E/A-Modul mit 32 digitalen 24-V-Eingängen

Artikelnummer: E3-32DI24-1

Das I/O-Modul E3 optimiert Netzwerke mit leistungsstarker und flexibler Ethernet-Konnektivität. 32 diskrete Eingänge für doppelte Dichte. Schnelle Redundanz, Passwortschutz, Diagnosefunktionen und eine robuste Bauweise gewährleisten zuverlässige Leistung und reduzierte Ausfallzeiten in entfernten und extremen Umgebungen.



*Leistungsstarke Vernetzung mit zuverlässigen Fernüberwachungs- und -steuerungsfunktionen.*

## Funktionen und Vorteile

- ✓ **Zuverlässige, benutzerfreundliche und sichere Ethernet-Konnektivität**  
Eine robuste und widerstandsfähige Ethernet-Lösung für die Erfassung und Übertragung lokaler Sensor- oder Felddaten. Integrierte zwei 10/100BaseT(X) RJ-45-Ethernet-Ports für Daisy-Chain-Verkettung, Redundanz oder Durchleitung.
- ✓ **Flexible Konnektivität**  
Schließen Sie serielle Geräte über einen seriellen RS-485-Anschluss an das Ethernet-Netzwerk an. Verbinden Sie das Modul über den USB-Anschluss mit Ihrem PC.
- ✓ **Isolierte diskrete Eingangskanäle**  
Schnelle Reaktionszeiten von 1 ms, spezielle schnelle Zählrate und Impulsoptionen. Robuster Eingangswiderstand und -strom sowie hohe Impedanz mit Überspannungsschutz. Jeder Eingang ist von allen anderen Kanälen und internen Schaltkreisen isoliert.
- ✓ **Einfache Bedienung dank integrierter Crimson®-Konfigurationssoftware**  
Programmieren Sie einfach und effizient per Drag & Drop über einen Webbrowser und der intuitiven grafischen Benutzeroberfläche von Crimson.
- ✓ **Engineered for harsh environments**  
Das Vollmetallgehäuse bietet kompromisslose Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Betriebstemperatur von -40 °C bis 75 °C. MTBF >1 Million Stunden.
- ✓ **Führende Compliance-Zertifizierungen**  
Geeignet für Gefahrenbereiche mit UL Class I, Division 2 Listung und CE und CSA Zertifizierungen. ATEX/IECEx-zertifiziert.
- ✓ **Spannungsbereich**  
10-30 VDC

# E3-E/A-Modul mit 32 digitalen 24-V-Eingängen



## Allgemeine

Nettogewicht (g)	906
Verpackungsgewicht (g)	906
Relative Luftfeuchtigkeit	10% bis 95% (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme (W)	0
Eingangsspannung (V)	10-30 VDC (12-24 Nominal)
Montage	DIN rail mount (bracket included)
Panel Cut-Out Dimensions	71.4 mm x 53.1 mm
Gehäusematerialien	Metallgehäuse
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	2

## Identifizierung und Status

Produkt-ID	E3-32DI24-1
Herkunftsland	Vereinigte Staaten von Amerika
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

## Physikalische Merkmale

Top Wiring Clearance (mm)	25.4
Front Wiring Clearance (mm)	50.8
SD-Kartensteckplatz	Nein
Flash Drive	Nein

# E3-E/A-Modul mit 32 digitalen 24-V-Eingängen



## Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

## Zertifizierungen und Standards

RoHS-konform	Nein
--------------	------

CE	Ja
----	----

FCC	Ja
-----	----

UKCA	Nein
------	------

UL	Ja
----	----

ATEX	Ja
------	----

DNV	Ja
-----	----

KC	Nein
----	------

Mean Time Before Failure (MTBF)	1,320,375 Stunden Ground Benign @ 40°C
---------------------------------	--