

E3-E/A-Modul mit 32 digitalen 24-V-Ausgängen

Artikelnummer: E3-32DO24-1

Das I/O-Modul E3 optimiert Netzwerke mit leistungsstarker und flexibler Ethernet-Konnektivität. 32 diskrete Ausgänge für doppelte Dichte. Schnelle Redundanz, Passwortschutz, Diagnosefunktionen und eine robuste Bauweise gewährleisten zuverlässige Leistung und reduzierte Ausfallzeiten in abgelegenen und extremen Umgebungen.



Leistungsstarke Vernetzung mit zuverlässigen Fernüberwachungs- und -steuerungsfunktionen.

Funktionen und Vorteile

- ✓ **Zuverlässige, benutzerfreundliche und sichere Ethernet-Konnektivität**
Eine robuste und widerstandsfähige Ethernet-Lösung für die Erfassung und Übertragung lokaler Sensor- oder Felddaten. Integrierte zwei 10/100BaseT(X) RJ-45-Ethernet-Ports für Daisy-Chain-Verkettung, Redundanz oder Durchleitung.
- ✓ **Flexible Konnektivität**
Schließen Sie serielle Geräte über einen seriellen RS-485-Anschluss an das Ethernet-Netzwerk an. Verbinden Sie das Modul über den USB-Anschluss mit Ihrem PC.
- ✓ **Isolierte diskrete Ausgangsrelais**
Einzel isolierte Ausgänge mit einer Nennleistung von 0,5 A pro Kanal. Hohe Ausgangsleistung mit minimalem Leckstrom im Aus-Zustand (unter 10 uA). Kurzschlusschutz und selbstrückstellende Sicherungen. Channel-Scan-Rate von 1 ms.
- ✓ **Einfache Bedienung dank integrierter Crimson®-Konfigurationssoftware**
Programmieren Sie einfach und effizient per Drag & Drop über einen Webbrowser und der intuitiven grafischen Benutzeroberfläche von Crimson.
- ✓ **Engineered for harsh environments**
Das Vollmetallgehäuse bietet kompromisslose Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Betriebstemperatur von -40 °C bis 75 °C. MTBF >1 Million Stunden.
- ✓ **Führende Compliance-Zertifizierungen**
Geeignet für Gefahrenbereiche mit UL Class I, Division 2 Listung und CE und CSA Zertifizierungen. ATEX/IECEx-zertifiziert.
- ✓ **Ausgangsspannungsbereich**
10-30 VDC

E3-E/A-Modul mit 32 digitalen 24-V-Ausgängen



Allgemeine

Nettogewicht (g)	906
Verpackungsgewicht (g)	906
Relative Luftfeuchtigkeit	10% bis 95% (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme (W)	0
Eingangsspannung (V)	10-30 VDC (12-24 Nominal)
Montage	DIN rail mount (bracket included)
Panel Cut-Out Dimensions	71.4 mm x 53.1 mm
Gehäusematerialien	Metallgehäuse
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	2

Identifizierung und Status

Produkt-ID	E3-32DO24-1
Herkunftsland	Vereinigte Staaten von Amerika
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Physikalische Merkmale

Top Wiring Clearance (mm)	25.4
Front Wiring Clearance (mm)	50.8
SD-Kartensteckplatz	Nein
Flash Drive	Nein

E3-E/A-Modul mit 32 digitalen 24-V-Ausgängen



Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

Zertifizierungen und Standards

RoHS-konform	Nein
--------------	------

CE	Ja
----	----

FCC	Ja
-----	----

UKCA	Nein
------	------

UL	Ja
----	----

ATEX	Ja
------	----

DNV	Ja
-----	----

KC	Nein
----	------

Mean Time Before Failure (MTBF)	1,515,163 Stunden Ground Benign @ 40°C
---------------------------------	--