



1/16 DIN PID 控制器

货号: PXU40020

PXU 1/16 DIN PID 控制器 (交流供电, 0-10 VDC) 编程简单, 配备大型、易读显示屏, 便于安装在狭小空间。在工业环境中运行可靠。依托行业领先的 PID 控制技术, 为您在各种场景下的运行提供信心保障。



基础型通用输入 PID 控制器

特点和优点

- ✓ **值得信赖的PID控制方案**
提供满足从基础到高级需求的可靠PID控制方案, 既适用于简单开关量控制场景, 也可实现全功能PID调节。
- ✓ **主控制**
0-10 VDC
- ✓ **通用输入能力**
支持从压力传感器、流量计、电流传感器、RTD (电阻温度检测器) 和热电偶便捷获取输入信号并显示数据, 可通过前面板按钮或 Crimson 配置软件选择输入源。
- ✓ **性能指标与警报**
通过启用状态指示器实现性能可见性。可配置报警条件、控制功能和温度。
- ✓ **紧凑封装**
1/16 DIN 封装, 专为深度受限的紧凑空间设计
- ✓ **防护型双行显示屏, 便于清晰阅读**
双行显示屏, 每行4位数字显示。足够大, 便于操作员远距离清晰阅读。前面板具备防尘设计, 符合 IP65 防护标准。
- ✓ **简单编程, 使用 Crimson® 配置软件**
使用 Crimson 在多台设备上轻松编程。通过复选框和数字输入实现简洁直观的配置, 快速简单。
- ✓ **交流供电**
100-240 VAC



1/16 DIN PID 控制器

常规

净重 (g)	454
包装重量 (g)	454
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	50
储存温度 °C min	-20
储存温度 °C Max	65
相对湿度	0°C至50°C间最大相对湿度 80% (无冷凝)
功耗 (W)	8
输入电压 (V)	100 to 240 VAC
最大安装高度 (m)	2000
安装	Panel mount
Panel Cut-Out Dimensions	1.77 英寸 (45 毫米) x 1.77 英寸 (45 毫米)
外壳材料	塑料
Front Sealing	室内使用符合 IP65 标准要求
包装材料	硬纸板
保修 (年)	2

标识和状态

产品 ID	PXU40020
原产国	台湾省 (中国)
海关编码	9032890090

1/16 DIN PID 控制器



标识和状态

双重用途	不
------	---

物理特征

连接器/输入/输出	端子
SD卡插槽	无
U盘	无
包含电池	不

Display Features

Display Size	第一行 - 0.43 英寸 (11 毫米) ; 第二行 - 0.0270 英寸 (7.0 毫米)
Display Type	LCD
Backlight Type	Orange and Green

认证和标准

防护等级 IP	IP65
符合 RoHS 规范	是的
CE	是的
催化裂化	不
UKCA公司	是的
UL认证	是的
ATEX	不
DNV	不
KC	不
振动和楔块	冲击: 运行状态 30 g; 振动: 运行状态 10-55 Hz, 1g