



## 2.25 英寸 4 位数 LED 计数器显示屏

货号: LD200400

大尺寸 2.25 英寸 4 位数 LED 计数器显示屏可实时可视化运行数据，显示高度达 2.25 英寸（57 毫米）。为工业应用提供耐用、易编程的可靠视觉性能，支持通过选配串口通信端口联网显示数据。



可靠、坚固且多功能显示屏，支持远距离数据可视化

### 特点和优点

- ✓ **远距离可读**  
大尺寸显示屏与字符，最远 130 英尺（约 40 米）距离清晰可视，便于监控。
- ✓ **大尺寸 4 位数显示屏**  
显示最多 4 位数，字符高度 2.25 英寸（57 毫米）
- ✓ **密封外壳（NEMA 4X 与 IP65 防护等级）**  
气密防水外壳配备压力平衡阀，可适应温度骤变，是工业应用的理想选择。
- ✓ **接收并可视化计数器输入**  
实时精准采集计数器数据，用于测量、监控与报表生成。
- ✓ **通用交直流电源**  
电源输入范围：50 至 250 伏交流电 / 21.6 至 250 伏直流电。
- ✓ **亮度可调**  
红色 LED 灯亮度可调
- ✓ **坚固外壳**  
轻量化铝制外壳，适应严苛工业环境，尺寸：305 × 102 × 58 毫米
- ✓ **通过按键或 PC 轻松编程**  
通过设备按键或 Crimson® 配置软件（PC 端）编程，设置并调整信号输入、用户输入、量程及其他参数。
- ✓ **双设定点告警控制**  
计数器限值告警设定点，当数值接近或超出阈值时操作员可直观识别。

## 2.25 英寸 4 位数 LED 计数器显示屏



### 常规

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 净重 (g)        | 1585.5               |
| 包装重量 (g)      | 1585.5               |
| 工作温度 °C Min   | 0                    |
| 工作温度 °C Max   | 65                   |
| 储存温度 °C min   | -40                  |
| 储存温度 °C Max   | 70                   |
| 相对湿度          | 最大相对湿度 0 至 85 %, 无冷凝 |
| 功耗 (W)        | 11                   |
| 输入电压 (V)      | 21.6 to 250 VDC      |
| 最大安装高度 (m)    | 2000                 |
| 安装            | Wall mount           |
| 外壳材料          | 铝                    |
| Front Sealing | Type 4X室内/室外/IP65    |
| 包装材料          | 硬纸板                  |
| 保修 (年)        | 2                    |

### 标识和状态

|       |            |
|-------|------------|
| 产品 ID | LD200400   |
| 原产国   | 美国         |
| 海关编码  | 8531202090 |
| 双重用途  | 不          |

## 2.25 英寸 4 位数 LED 计数器显示屏



### 物理特征

|           |    |
|-----------|----|
| 连接器/输入/输出 | 端子 |
| SD卡插槽     | 无  |
| U盘        | 无  |
| 包含电池      | 不  |

### Display Features

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Display Size | 2.25 英寸 (57 毫米) |
| Colors       | 红色              |

### 认证和标准

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 防护等级 IP    | IP65                                                           |
| 符合 RoHS 规范 | 是的                                                             |
| CE         | 是的                                                             |
| 催化 裂化      | 不                                                              |
| UKCA公司     | 是的                                                             |
| UL认证       | 是的                                                             |
| ATEX       | 不                                                              |
| DNV        | 不                                                              |
| KC         | 不                                                              |
| 振动和楔块      | 冲击: IEC 68-2-27: 运行状态 30 g; 振动: IEC 68-2-6: 运行状态 5-150 Hz, 2 g |