

CUB®5 Kompakt-Zeitschaltuhr und Taktzähler mit Hintergrundbeleuchtung

Artikelnummer: CUB5TB00

Der CUB®5 Miniatur-Vorwahltimer und Zykluszähler mit beleuchtetem Display ist kompakt und leistungsstark und hilft Ihnen, bei industriellen Messungen den Überblick zu behalten. Einfach zu installieren, leicht zu lesen und flexibel einsetzbar. Rüsten Sie Ihr Messgerät einfach mit vor Ort installierbaren Optionskarten auf, wenn Sie neue Kommunikations- und Sollwertfunktionen benötigen.



Ein kompaktes und zuverlässiges Anzeigegerät, anpassbar bei wechselnden Anforderungen

Funktionen und Vorteile

✓ Kompaktes und langlebiges Design

Das Miniaturformat ist so konzipiert, dass es in jede industrielle Umgebung oder Anwendung passt, und misst: Breite 2,68" (68 mm) x Höhe 1,3" (33 mm) x Tiefe 1,29" (44 mm).

✓ Großes, gut ablesbares Display

Einfache Anzeige von Zählungen und Messungen auf einem 0,46" (12 mm) 7-stelligen LCD-Display mit roter/grüner Hintergrundbeleuchtung.

✓ Optionale Kommunikationskarten

Fügen Sie Kommunikationsfunktionen mit optionalen Karten hinzu. Wählen Sie zwischen RS232 und RS485.

✓ Stromversorgung mit breitem Eingangsspannungsbereich

Ausgestattet mit 9 bis 28 VDC. Wechselstromversorgung mit optionalem Modul erhältlich.

✓ In der Praxis bewährt und erprobt

Jahrzehntelang bewährte Zuverlässigkeit und branchenübergreifend anerkannt als führender Anbieter von Digitalanzeigen

✓ Einfache und flexible Programmierung

Einrichtung und Anpassung mit wenigen Klicks über die Crimson®-Software. Wählen Sie einfach die Funktionen aus, die Sie aktivieren oder deaktivieren möchten.

✓ Vor Ort installierbare Ausgangskarten

Wenn sich Anwendungen oder Anforderungen ändern, sollten Sie Ihr Messgerät aufrüsten, anstatt es auszutauschen. Plug-and-Play-Optionskarten ermöglichen neue Kommunikations- und Sollwerte.

✓ Optionale Sollwertkarten

Sollwertfunktion mit optionaler Single-Relais-Karte hinzufügen.

✓ Zuverlässige digitale Messung

Welchen Parameter Sie auch immer überwachen müssen, die CUB® Serie deckt ihn ab. Behalten Sie den Überblick über Anzahl und Zeit.

CUB®5 Kompakt-Zeitschaltuhr und Taktzähler mit Hintergrundbeleuchtung



Allgemeine

Nettogewicht (g)	0.2
Verpackungsgewicht (g)	0.2
Betriebstemperatur °C Min.	-35
Betriebstemperatur °C Max.	75
Lagertemperatur °C Min.	-35
Lagertemperatur °C Max.	85
Relative Luftfeuchtigkeit	0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme (W)	0
Eingangsspannung (V)	9-28 VDC
Maximale Installationshöhe (m)	2000
Montage	Panel mount
Panel Cut-Out Dimensions	2.68" (68 mm) x 1.30" (33 mm)
Gehäusematerialien	Kunststoff
Front Sealing	Typ 4X/IP65
Back Sealing	IP20
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	2

Identifizierung und Status

Produkt-ID	CUB5TB00
Herkunftsland	Vereinigte Staaten von Amerika

CUB®5 Kompakt-Zeitschaltuhr und Taktzähler mit Hintergrundbeleuchtung



Identifizierung und Status

HS-Code	9032890090
Doppelte Nutzung	Nein

Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	Klemmleiste, 1x RS232 oder RS485
SD-Kartensteckplatz	Nein
Flash Drive	Nein
Enthält Batterie	Nein

Display Features

Analog/Digital	Digital
Display Type	Transmissiv
Colors	Rot oder Grün

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP65
RoHS-konform	Ja
CE	Ja
FCC	Nein
UKCA	Ja
UL	Ja
ATEX	Nein
DNV	Nein
KC	Nein
Vibration und Stoßfestigkeit	IEC 68-2-27: In Betrieb 30 g; IEC 68-2-6: in Betrieb 5–500 Hz, 5 g