Graphite 宽扩展机架（USB）

货号: GEXRACK1

Graphite 宽扩展机架 （USB） 为红狮 Graphite® 平台的面板安装、额外的 I/O 和通信模块提供了坚固且可扩展的解决方案。它通过 USB 连接到 Graphite HMI/控制器，提供 3 个模块插槽和一个过滤电源，确保机架和连接的 Graphite 单元都能获得清洁的电源。这简化了安装并扩展了系统功能，无需复杂的布线，从而增强了工业过程连接、监测和控制。

特点和优点

Graphite 宽扩展机架 （USB）

常规

净重 （g）	0.01
包装宽度 （mm）	203.2
包装高度 （mm）	127
填充深度 （mm）	228.6
包装重量 （g）	807.01
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	75
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
相对湿度	0% 至 80%（非冷凝，从 50 开始）
输入电压 （V）	9-32 VDC
最大安装高度 （m）	2000
安装	DIN rail mount (bracket included), Panel mount
外壳材料	金属外壳
包装材料	硬纸板
保修（年）	2

标识和状态

产品 ID	GEXRACK1
原产国	美国
海关编码	8537109199

Graphite 宽扩展机架 （USB）

标识和状态

双重用途	不
出口管制分类编号 （ECCN）	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	终端
SD卡插槽	是的
U盘	不
包含电池	不

认证和标准

防护等级 IP	IP20
符合 RoHS 规范	是的
CE	是的
催化 裂化	不
UKCA公司	是的
UL认证	是的
ATEX	是的
DNV	不
KC	不
振动和楔块	冲击：面板安装：IEC 68-2-27：工作 40 g;DIN 导轨：IEC 68-2-27：工作 15 g; 振动：面板安装：运行 5-500 Hz，4 g;DIN 导轨：IEC 68-2-6：工作 5-500 Hz， 2 g（需要 DIN 导轨类型：DIN 1010、DIN 1065 或 DIN 3065）