

Graphit-Erweiterungsrack Standard (3 Steckplätze)

Artikelnummer: GEXRACK2

Das Graphite Expansion Rack Standard (3 Steckplätze) lässt sich einfach über einen direkten Anschluss für Stromversorgung und Kommunikation am Graphite Wide Expansion Rack montieren. Jedes Standard-Rack verfügt über 3 zusätzliche Modulsteckplätze, die eine Erweiterung der I/O- und Kommunikationsfunktionen der Red Lion Graphite-Plattform® ohne umfangreiche Verkabelung ermöglichen. Bis zu drei Standard-Racks können mit einem einzigen breiten Rack verbunden werden, das insgesamt zwanzig Module pro Graphite HMI/Controller-Verbindung für eine skalierbare industrielle Prozesskonnektivität unterstützt.



Funktionen und Vorteile

Graphit-Erweiterungsrack Standard (3 Steckplätze)



Allgemeine

Nettogewicht (g)	0.01
Verpackungsbreite (mm)	203.2
Verpackungshöhe (mm)	127
Verpackungstiefe (mm)	228.6
Verpackungsgewicht (g)	603.01
Betriebstemperatur °C Min.	-40
Betriebstemperatur °C Max.	75
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Relative Luftfeuchtigkeit	0 % bis 80 % (nicht kondensierend, ab 50)
Leistungsaufnahme (W)	0
Eingangsspannung (V)	9-32 VDC
Maximale Installationshöhe (m)	2000
Montage	DIN rail mount (bracket included), Panel mount
Gehäusematerialien	Metallgehäuse
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	2

Identifizierung und Status

Produkt-ID	GEXRACK2
Herkunftsland	Vereinigte Staaten von Amerika

Graphit-Erweiterungsrack Standard (3 Steckplätze)



Identifizierung und Status

HS-Code	8537109199
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	Terminal
SD-Kartensteckplatz	Ja
Flash Drive	Nein
Enthält Batterie	Nein

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP20
RoHS-konform	Ja
CE	Ja
FCC	Nein
UKCA	Ja
UL	Ja
ATEX	Ja
DNV	Nein
KC	Nein
Vibration und Stoßfestigkeit	Stoßdämpfer: Schalttafelmontage: IEC 68-2-27: Betrieb 40 g; DIN-Schiene: IEC 68-2-27: Betriebsspannung 15 g; Vibration: Schalttafelmontage: Betrieb 5-500 Hz, 4 g; DIN-Schiene: IEC 68-2-6: Betrieb 5-500 Hz, 2 g (erfordert DIN-Schientyp: DIN 1010, DIN 1065 oder DIN 3065)