



Graphite 标准扩展机架 (3 插槽)

货号: GEXRACK2

Graphite 标准扩展机架 (3 插槽) 通过直接连接器轻松面板安装到 Graphite 宽扩展机架上, 用于电源和通信。每个标准机架提供 3 个额外的模块插槽, 无需大量布线即可扩展红狮的 Graphite® 平台 I/O 和通信功能。最多可以将三个标准机架连接到一个宽机架, 每个 Graphite HMI/控制器连接总共支持 20 个模块, 以实现可扩展的工业过程连接。



特点和优点

Graphite 标准扩展机架 (3 插槽)



常规	
净重 (g)	0.01
包装宽度 (mm)	203.2
包装高度 (mm)	127
填充深度 (mm)	228.6
包装重量 (g)	603.01
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	75
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
相对湿度	0% 至 80% (非冷凝, 从 50 开始)
功耗 (W)	0
输入电压 (V)	9-32 VDC
最大安装高度 (m)	2000
安装	DIN rail mount (bracket included), Panel mount
外壳材料	金属外壳
包装材料	硬纸板
保修 (年)	2
标识和状态	
产品 ID	GEXRACK2
原产国	美国

Graphite 标准扩展机架 (3 插槽)



标识和状态

海关编码	8537109199
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	终端
SD卡插槽	是的
U盘	不
包含电池	不

认证和标准

防护等级 IP	IP20
符合 RoHS 规范	是的
CE	是的
催化裂化	不
UKCA公司	是的
UL认证	是的
ATEX	是的
DNV	不
KC	不
振动和楔块	冲击: 面板安装: IEC 68-2-27: 工作 40 g;DIN 导轨: IEC 68-2-27: 工作 15 g; 振动: 面板安装: 运行 5-500 Hz, 4 g;DIN 导轨: IEC 68-2-6: 工作 5-500 Hz, 2 g (需要 DIN 导轨类型: DIN 1010、DIN 1065 或 DIN 3065)