

**RedLion**<sup>®</sup>  
BY HMS NETWORKS

## Single-Relay-Optionskarte für CUB5

Artikelnummer: CUB5RLY0

Erweitern Sie Ihr CUB5-Gerät mit zuverlässigen Steuerungsfunktionen mit der Steckkarte für ein einzelnes Einstellrelais. Diese Karte wurde exklusiv für die Verwendung mit CUB5-Modellen entwickelt und bietet einen einzigen Form-C-Relaisausgang für eine effiziente Einstellwertsteuerung. Für Kontaktbemessung 1 AMP @ 30 VDC (ohmsch) 0,3 AMP @ 125 VAC (resistiv)



### Funktionen und Vorteile



# Single-Relay-Optionskarte für CUB5

## Allgemeine

Nettogewicht (g)	23
Verpackungsgewicht (g)	23
Lagertemperatur °C Min.	-35
Lagertemperatur °C Max.	85
Relative Luftfeuchtigkeit	0 bis 85 % max. relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme (W)	0
Eingangsspannung (V)	9-28 VDC
Maximale Installationshöhe (m)	2000
Montage	Panel mount
Gehäusematerialien	Kunststoff
Front Sealing	Typ 4X/IP65
Back Sealing	Schutzart IP20
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	2

## Identifizierung und Status

Produkt-ID	CUB5RLY0
Herkunftsland	Vereinigte Staaten von Amerika
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99



# Single-Relay-Optionskarte für CUB5

## Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	Terminal
SD-Kartensteckplatz	Nein
Flash Drive	Nein
Enthält Batterie	Nein

## Display Features

Analog/Digital	Digital
----------------	---------

## Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP65
Vibration und Stoßfestigkeit	Schock: IEC 68-2-27: Betriebswert 30 g; Vibration: IEC 68-2-6: Betrieb 5-500 Hz, 5 g