

RedLion®
BY HMS NETWORKS

50A/10VDC 固定外壳

货号: CTL0501F

CTL 系列传感器将电流互感器和信号调节器组合到一个封装中。这提供了更高的精度、更低的布线成本、更轻松的安装并节省了宝贵的面板空间。CTL 系列传感器具有跳线选择电流输入范围和行业标准的 0-10 VDC 或 4-20 mA 输出。CTL 系列设计用于“线性”或正弦交流负载。提供分芯或实心外壳。选择 CTL 系列用于恒速负载或 On/Off 负载。



特点和优点

50A/10VDC 固定外壳



常规

净重 (g)	0.35
包装重量 (g)	0.35
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	75
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
相对湿度	湿度 (非冷凝) 5 至 95% RH
功耗 (W)	0
输入电压 (V)	10-30 VDC
安装	DIN rail mount (bracket included), Panel mount
保修 (年)	2

标识和状态

产品 ID	CTL0501F
原产国	美国
海关编码	9030337000
双重用途	不

物理特征

SD卡插槽	不
U盘	不
包含电池	不

认证和标准

符合 RoHS 规范	不
------------	---

50A/10VDC 固定外壳



认证和标准

CE	是的
催化 裂化	是的
UKCA公司	不
UL认证	是的
ATEX	是的
DNV	是的
KC	不
振动和楔块	休克： IEC60068-2-28;振动： IEC60068-2-6