

**RedLion®**  
BY HMS NETWORKS

## 50A/4-20mA 固定外壳

货号: CTL0502F

CTL 系列传感器将电流互感器和信号调节器组合到一个封装中。这提供了更高的精度、更低的布线成本、更轻松的安装并节省了宝贵的面板空间。CTL 系列传感器具有跳线选择电流输入范围和行业标准的 0-10 VDC 或 4-20 mA 输出。CTL 系列设计用于“线性”或正弦交流负载。提供分芯或实心外壳。选择 CTL 系列用于恒速负载或 On/Off 负载。



## 特点和优点

## 50A/4-20mA 固定外壳



### 常规

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 净重 (g)      | 0.3                                            |
| 包装重量 (g)    | 0.3                                            |
| 工作温度 °C Min | -40                                            |
| 工作温度 °C Max | 75                                             |
| 储存温度 °C min | -40                                            |
| 储存温度 °C Max | 85                                             |
| 相对湿度        | 湿度 (非冷凝) 5 至 95% RH                            |
| 功耗 (W)      | 0                                              |
| 输入电压 (V)    | 10-30 VDC                                      |
| 安装          | DIN rail mount (bracket included), Panel mount |
| 保修 (年)      | 2                                              |

### 标识和状态

|       |            |
|-------|------------|
| 产品 ID | CTL0502F   |
| 原产国   | 美国         |
| 海关编码  | 9030337000 |
| 双重用途  | 不          |

### 物理特征

|       |   |
|-------|---|
| SD卡插槽 | 不 |
| U盘    | 不 |
| 包含电池  | 不 |

### 认证和标准

|            |   |
|------------|---|
| 符合 RoHS 规范 | 不 |
|------------|---|

## 50A/4-20mA 固定外壳



### 认证和标准

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| CE     | 是的                                 |
| 催化 裂化  | 是的                                 |
| UKCA公司 | 不                                  |
| UL认证   | 是的                                 |
| ATEX   | 是的                                 |
| DNV    | 是的                                 |
| KC     | 不                                  |
| 振动和楔块  | 休克： IEC60068-2-28;振动： IEC60068-2-6 |