

RedLion®
BY HMS NETWORKS

当前 XFR: 40: 0.1

货号: CT004001

CTD 传感器将霍尔效应传感器和信号调节器组合到一个封装中。这提供了更高的精度、更低的布线成本、更轻松的安装并节省了宝贵的面板空间。CTD 具有跳线可选的电流输入范围和行业标准的 4-20 mA 输出，采用分芯外壳。



特点和优点



当前 XFR: 40: 0.1

常规	
净重 (g)	0.0256
包装重量 (g)	0.0256
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	75
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
相对湿度	湿度 (非冷凝) 5 至 95% RH
功耗 (W)	0
输入电压 (V)	10-30 VDC
安装	DIN rail mount (bracket included), Panel mount
保修 (年)	2
标识和状态	
产品 ID	CT004001
原产国	日本
海关编码	8504408390
双重用途	不
物理特征	
SD卡插槽	不
U盘	不
包含电池	不
认证和标准	
符合 RoHS 规范	不



当前 XFR: 40: 0.1

认证和标准	
CE	是的
催化 裂化	是的
UKCA公司	不
UL认证	是的
ATEX	是的
DNV	是的
KC	不
振动和楔块	休克: IEC60068-2-28;振动: IEC60068-2-6