

Telefonmodem mit RS-232-, RS-422- und RS-485- Anschlüssen

Artikelnummer: VT-MODEM-3WW

Das VT-MODEM-3WW Telefonmodem mit RS-232-, RS-422- und RS-485-Anschlüssen ist ein langlebiges Modem, das leistungsstarke Telefon- und Faxfunktionen in extremen industriellen Umgebungen im Innen- und Außenbereich bietet. Durch die Eingangsspannung von 10 bis 52 VDC sind keine Netzteile erforderlich. Unterstützt alle Geräte, entspricht Telefonsystemen weltweit und ist für -30 °C bis +70 °C ausgelegt.



Funktionen und Vorteile

Telefonmodem mit RS-232-, RS-422- und RS-485-Anschlüssen



Allgemeine

Nettogewicht (g)	453.592
Verpackungsgewicht (g)	453.592
Betriebstemperatur °C Min.	-30
Betriebstemperatur °C Max.	70
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme (W)	0
Eingangsspannung (V)	10-30 VDC
Montage	DIN rail mount (bracket included)
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	2

Identifizierung und Status

Produkt-ID	VT-MODEM-3WW
Herkunftsland	Taiwan (Provinz China)
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein

Physikalische Merkmale

SD-Kartensteckplatz	Nein
Flash Drive	Nein
Enthält Batterie	Nein

Telefonmodem mit RS-232-, RS-422- und RS-485-Anschlüssen



Zertifizierungen und Standards

RoHS-konform	Nein
CE	Nein
FCC	Ja
UKCA	Nein
UL	Ja
ATEX	Ja
DNV	Nein
KC	Nein
Vibration und Stoßfestigkeit	Vibration: IEC60068-2-6