

## IP67PWRCONN FIEB-GT-8ES-1

货号: EB-CC-PSRA-F1

IP67PWRCONN FIEB-GT-8ES-1 是一款坚固的电源连接器，具备 IP67 防护等级，专为苛刻环境设计。它确保了安全且防水的连接，在暴露于灰尘和水侵入的应用中，提供可靠的电力传输。



### 特点和优点

# IP67PWRCONN FIEB-GT-8ES-1



## 常规

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 净重 (g)      | 0.01                              |
| 包装重量 (g)    | 0.01                              |
| 工作温度 °C Min | -40                               |
| 工作温度 °C Max | 75                                |
| 储存温度 °C min | -40                               |
| 储存温度 °C Max | 85                                |
| 相对湿度        | 5% 至 95% RH (无冷凝;可选保形涂层)          |
| 输入电压 (V)    | 10-30 VDC                         |
| 安装          | DIN rail mount (bracket included) |
| 包装材料        | 硬纸板                               |
| 保修 (年)      | 3                                 |

## 标识和状态

|       |               |
|-------|---------------|
| 产品 ID | EB-CC-PSRA-F1 |
| 原产国   | 德国            |
| 海关编码  | 8517620000    |
| 双重用途  | 不             |

## 物理特征

|       |   |
|-------|---|
| SD卡插槽 | 不 |
| U盘    | 不 |
| 包含电池  | 不 |

## 认证和标准

|            |   |
|------------|---|
| 符合 RoHS 规范 | 不 |
|------------|---|

# IP67PWRCONN FIEB-GT-8ES-1



## 认证和标准

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| CE     | 是的                                 |
| 催化 裂化  | 是的                                 |
| UKCA公司 | 不                                  |
| UL认证   | 是的                                 |
| ATEX   | 是的                                 |
| DNV    | 是的                                 |
| KC     | 不                                  |
| 振动和楔块  | 休克： IEC60068-2-27;振动： IEC60068-2-6 |