



KNX安全通用红外空调

货号: INKNXUNI001I200

通用红外空调网关可将任何带有红外接收器的空调装置完全集成到 KNX 数据安全系统中。由于该设备能够发射和接收红外信号，空调单元可以通过 KNX 和红外遥控器同时控制。

KNX 安全通用红外空调网关-1 台室内机

特点和优点

- ✓ **KNX 数据安全认证网关**
提供KNX加密通信，并符合欧洲网络安全标准。
- ✓ **通过自动学习进行自动红外遥控配置**
通过直接从原始遥控器学习IR代码简化调试。
- ✓ **集成室温传感器**
无需外部 KNX 传感器即可进行环境控制
- ✓ **通过场景控制最大限度地提高舒适度**
支持预配置的舒适或节能模式，以实现灵活的自动化。
- ✓ **通用红外兼容性和双向通信**
红外发射器和接收器能够通过KNX从空调单元进行控制和反馈，从而提高了可靠性和系统洞察力。
- ✓ **ETS + DCA 配置**
使用KNX专业人员熟悉的工具确保快速、符合标准的设置。
- ✓ **两个二进制输入：多个能效功能**
通过支持占用传感器、窗户触点或任何数字输入来扩展自动化功能，以减少交流能源浪费。
- ✓ **针对零售和酒店项目进行了优化**
在多房间或多区域环境中实现可靠和安全的空调控制，支持所有必需的 DPT 对象，以便与市场上的任何 KNX 温控器兼容。



常规

净宽 (mm)	60
净高 (mm)	21
净深 (mm)	93
净重 (g)	54
包装宽度 (mm)	67
包装高度 (mm)	93
填充深度 (mm)	122
包装重量 (g)	114
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
输入电压 (V)	29 VDC
电源连接器	2-pole
配置	带有专用配置应用程序 (DCA) 的 ETS、从原始远程自动学习或手动代码选择。
容量	1台室内机
安装条件	将此网关安装在室内、访问受限的位置，避免暴露在太阳直接辐射、水、高相对湿度或灰尘中。
AC 型号兼容性	Compatible with any air conditioner unit equipped with an infrared port.
交付内容	Intesis 网关和安装手册
不包括 (在交付中)	USB C 型电缆
安装	Wall mount



常规

外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3 years

标识和状态

产品 ID	INKNXUNI001I200
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

LED指示灯	1 个外部 LED，用于设备和 KNX 编程状态
按钮	1 x 按钮
包含电池	不

认证和标准

ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UL认证	是的
KNX	是的
WEEE类别	IT和电信设备