

## Anybus X-gateway - PROFIBUS DP-VO Slave - EtherCAT Slave

Artikelnummer: AB7685-F

Mit dem Anybus X-gateway PROFIBUS DP-VO Slave to EtherCAT Slave können Sie beliebige PROFIBUS DP-VO-Geräte oder Betriebsmittel an EtherCAT-Steuerungen anbinden. Anybus-Gateways sorgen für zuverlässige, sichere und schnelle Datenübertragungen zwischen verschiedenen industriellen Netzwerken bei gleichzeitig einfacher Bedienung.



*Protokollkonverter zur Anbindung von PROFIBUS DP-VO-Geräten an EtherCAT-SPS*

### Funktionen und Vorteile

#### **Erschließung neuer Märkte**

Erschließen Sie neue Märkte mit unterschiedlichen Protokollen, ohne Ihre Hardware oder Software ändern zu müssen, und senken Sie so Ihre Markteinführungszeit und Entwicklungskosten.

#### **Schlankes Hardware-Design**

Das Gateway ist für die IP20- und Hutschienenmontage ausgelegt, sodass Sie es einfach in der Nähe angeschlossener Geräte installieren können, wodurch der Verdrahtungsaufwand reduziert wird.

#### **Einfache Konfiguration – keine Programmierung erforderlich!**

Stellen Sie mit der mitgelieferten Software Anybus Configuration Manager schnell die Verbindung zwischen den beiden Netzwerken her. Für die Einrichtung sind keine Programmierkenntnisse erforderlich.

#### **Vertrauenswürdiger Partner**

Anybus arbeitet seit langem mit allen wichtigen Netzwerkorganisationen zusammen, um konforme, leistungsstarke und kompatible Produkte zu gewährleisten.

#### **Kein SPS-Kartensteckplatz erforderlich**

Das Gateway verwendet keinen Kartensteckplatz im Steuerungssystem, so dass Platz für andere Geräte bleibt.

#### **3 Jahre Garantie**

Das Gateway ist robust und langlebig konzipiert. Es wird eine Garantie von 3 Jahren gewährt.

#### **Gesteigerte SPS-Leistung**

Das Gateway ermöglicht die schnelle Übertragung zyklischer E/A-Daten zwischen den beiden Netzwerken, wodurch Ihre SPS von zusätzlichen Berechnungen entlastet wird.

#### **Lebenszyklus-Management**

HMS wartet alle Teile des Gateways, einschließlich Netzwerkaktualisierungen, während des gesamten Lebenszyklus des Produkts.

# Anybus X-gateway - PROFIBUS DP-VO Slave - EtherCAT Slave



## Allgemeine

Nettogewicht (g)	400
Verpackungsbreite (mm)	17
Verpackungshöhe (mm)	9
Verpackungstiefe (mm)	19
Verpackungsgewicht (g)	600
Betriebstemperatur °C Max.	65
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Montage	DIN-rail (EN 50022 standard)
Verpackungsmaterial	Karton

## Identifizierung und Status

Produkt-ID	AB7685-F
Herkunftsland	Schweden
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	5A991.b.1

## Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------